

müller mainz®

ÜRÜN KATALOĞU

2024



ALL IN ONE ÇOK AMAÇLI SPREY

All in One, özel formülü sayesinde temizleyici, yağlayıcı ve koruyucu özellikleri aynı anda sunan genel amaçlı temizlik ve bakım spreysidir.

Yağ, kir, leke, vb. yok eder, derinlemesine nüfuz eder ve temizler.

Yağlar,

Korur,

Pas çözer,

Sıkışmış parçaları gevşetir,

Gıcırtı, vb. sesleri keser,

Su iticidir,

Silikon içermez

360° ev, ofis, işletme, iş makinesi, forklift, vb. her yerde kullanılır.

ALL IN ONE MULTIFUNCTIONAL SPRAY

All in One is a lubricating, protecting, cleaning and loosening product for general purpose maintenance applications.

Removes dirt and grease, penetrates well & cleans deeply,

Lubricates,

Protects,

Removes Rust on oxidized parts,

Stops squeaks,

Hydrophobic

Non-siliconized formulation

Can be used in all positions/ directions (360°)

ALL IN ONE MULTIFUNKTIONAL SPRAY

All in One ist ein Schmier-, Schutz-, Reinigungs- und Lockerungsmittel für allgemeine Wartungszwecke.

Entfernt Schmutz und Fett und reinigt,

Schmiert,

Schützt,

Entfernt Rost / oxidierte Teile,

Hydrophob,

Nicht-silikonisierte Formulierung,

Kann in allen Positionen / Richtungen verwendet werden (360°)

Volume	Product Code	Qty
500 ml	440224301	24
200 ml	440222302	36



EGR & KARBÜRATÖR TEMİZLEME SPREY

EGR, PVC, Boğaz Kelebeği, Karbüratör temizleyicinin karbon ve diğer kalıntıları temizleyen yüksek performanslı solventlerin bileşimi olan bir üründür.

Karbüratör birikintilerini hızlıca çözer, reçine, vernik, zift gibi lekeleri temizler. Katalitik konvektöre ve hava sensörüne zarar vermez.

EGR & CARBURETOR CLEANER SPRAY

EGR, PVC, throat throttle, carburetor cleaner is a product of high performance solvents which cleans carbon and other residues.

Solves carburetor deposits quickly, removes stains such as resin, varnish, bitumen. Does not damage the catalytic convector and the weather sensor.

AGR & VERGASER REINIGER SPRAY

AGR, PVC, Halsdrossel, Vergaserreiniger ist ein Produkt von Hochleistungslösungsmitteln, das Kohlenstoff und andere Rückstände reinigt.

Löst Vergaserablagerungen schnell und entfernt Flecken wie Harz, Lack, Bitumen. Beschädigt den katalytischen Konvektor und den Wefersensor nicht.

Volume	Product Code	Qty
500 ml	440425353	24





FREN BALATA TEMİZLEME SPREYİ

Fren parçalarında oluşan yağ, toz, kir ve kalıntıları hızla temizler. Fırçalama gerektirmez. Bakım - Onarım işlemlerinde lastik, plastik, eloksal, karbon fiber, vb. parçalara ve boyaya zarar vermeden tüm yüzeylerde sorunsuz kullanılır, korozyona neden olmaz. Etkin formülü sayesinde parçaların ayrılmadan temizlenmesine yardımcı olur. Hızlı kurur, leke ve kalıntı bırakmaz. Fren performansını artırır, parçaların kullanım ömrünü uzatır.

BRAKE & CLUTCH CLEANER SPRAY

Rapidly removes oil, grease, dust, soil and grimes on brake and assembled parts. No brushing is required. May be used on any surfaces such as rubber, plastic, anodizing metals, carbon fiber parts and painted surfaces without doubt on maintenance and repair. Air-dries rapidly without leaving any residue. No malodor contain. Improve braking performance and prolong the lifetime of the parts.

BREMSSENREINIGER

Entfernt schnell Öl, Fett, Staub, Schmutz und Verschmutzungen an Bremsen und montierten Teilen. Kein Bürsten ist erforderlich. Kann auf allen Oberflächen wie Gummi, Kunststoff, anodisierenden Metallen, Kohlefaser-Teilen und lackierten Oberflächen ohne Zweifel auf Wartung und Reparatur verwendet werden. Lufttrocknet schnell ohne Rückstände zu hinterlassen. Kein schlechter Geruch enthalten. Verbessern Sie die Bremsleistung und verlängern Sie die Lebensdauer der Teile.

Volume	Product Code	Qnty
500 ml	440325303	24



MOTOR TEMİZLEME SPREYİ

Motorlarda, su ile temizlik yapılmaması gereken motor ve aksamın temizliğinde kullanılan üstün formüllü bir temizleme spreysidir. Motor bloklarında ve yüzeyde oluşan yağ atıklarını ve kirleri kolayca temizler. Kauçuk ve plastik yüzeylerde kullanım sonrası kalıcı bir parlaklık sağlar. Parlatma için ayrıca bir ürüne ihtiyaç duyulmaz. Anti-statik özelliği sayesinde toz yapışmasını uzun süre engeller. Parlak görünümü muhafaza eder. Plastik ve kauçuk aksamda leke ve kalıntı bırakmaz.

ENGINE CLEANER SPRAY

Müller Mainz Engine Cleaner Spray, has a unique cleaning efficiency with its solvent containing non-foaming formulation. It dissolves grease, oil and dirt on all types of engines. Cleans dust, grease and dirt on engine surfaces. Leaves a permanent shine on rubber and plastic surfaces. Does not require additional products for shining. Anti-static. Protects the shining. Leaves no residue on plastic or rubber.

MOTORREINIGER SPRAY

Müller Mainz Motorreiniger Spray, hat eine einzigartige Reinigungswirkung mit seiner lösungsmittelhaltigen, nicht schäumenden Formulierung. Es löst Fett, Öl und Schmutz bei allen Arten von Motoren. Reinigt Staub, Fett und Schmutz auf den Motoroberflächen. Verleiht dauerhaften Glanz auf Gummi- und Kunststoffoberflächen. Benötigt keine zusätzlichen Produkte zum Strahlen. Antistatisch. Schützt das Leuchten. Hinterlässt keine Rückstände auf Plastik oder Gummi

Volume	Product Code	Qnty
500 ml	440325304	24
200 ml	440322305	36





KARBÜRATÖR TEMİZLEME SPREYİ

Tüm Araçlardaki karbüratör ve enjektörler de meydana gelen karbonlaşmış yağ atıklarını kolaylıkla temizler. Ağır karbonlaşmaları bile kolayca çözer. Otomobillerde, teknelerde, uçak motorlarında güvenle kullanılabilir. Oksijen sensörlerine ve katalitik konverterlere zarar vermez. Çok yağlı ve karbonlaşmış tüm metal yüzeylerin kolayca temizlenmesin kullanılır. Plastik ve kauçuk yüzeylerde kullanmayınız.

CARBURATOR CLEANING SPRAY

Easily removes any oil residues left onto carburetor and injectors for any vehicles. Dissolves most heavy carbonized residues without difficulty. May be used on Automobiles, Yachts or airplanes engines without doubt. Will not damage oxygen sensors or catalytic converters. May be used also to clean heavy oily and carbonized metallic surfaces. Do not use on rubber and plastic surfaces.

VERGASER-REINIGER SPRAY

Vergaser-Reiniger Spray ist ein Reiniger-Spray für Vergaser-Teile. Es enthält Lösungsmittel, die die Reinigungseffizienz des Produkts erhöhen. Mit seiner speziellen Formulierung lässt es sich leicht auftragen und dringt in die Oberflächen ein. Entfernt Gummi, Schlamm und Lacke, die die Leistung hemmen. Beschädigt keine Sauerstoffsensoren oder Katalysatoren.

Volume	Product Code	Qty
500 ml	440325306	24



GENEL TEMİZLEME SPREYİ

Müller Mainz genel temizleme spreyi, parçaların, yapıştırma, sızdırmazlık, montaj uygulamaları öncesinde kullanımına yönelik güçlü bir temizleyicidir. Kalıntı ve leke bırakmaz, hızlı kurur, yüzeylere zarar vermez, yağlamanın, yapıştırıcıların kullanımını gerektiren herhangi bir onarım veya montaj işinden önce her türlü yüzeyin veya makine parçasının temizlenmesinde ve yağdan arındırılmasında kullanılan bir üründür. Solvent bazlı temizleyicidir kalıntı, leke bırakmadan temizlik yapar. Pek çok gresi, yağı, yağlama ve metal kesme sıvısını çıkarır.

GENERAL CLEANING SPRAY

The Müller Mainz general cleaning spray is a powerful cleaner for use before parts, bonding, sealing, assembly applications. It does not leave residues and stains, dries quickly, does not damage surfaces, is a product used for cleaning and degreasing all kinds of surfaces or machine parts before any repair or assembly work requiring the use of lubrication, adhesives. Solvent-based cleaner makes cleaning without residue, stains. It removes many greases, oil, lubrication and metal coolant.

BREMSENREINIGER

Das Universal-Reinigungsspray von Müller Mainz ist ein starkes Reinigungsmittel für Teile, Kleben, Versiegeln und Montage. Es hinterlässt keine Rückstände und Flecken, trocknet schnell, beschädigt die Oberflächen nicht, ist ein Produkt, das zum Reinigen und Entfetten aller Arten von Oberflächen oder Maschinenteilen verwendet wird, bevor Reparatur- oder Montagearbeiten erforderlich sind, die Schmiermittel oder Klebstoffe erfordern. Lösemittelhaltiger Reiniger macht die Reinigung ohne Rückstände, Flecken. Es entfernt viele Fette, Öle, Schmiermittel und Metallkühlmittel.

Volume	Product Code	Qty
500 ml	440325354	24





PAS SÖKÜCÜ SPREY^{*MOS}

Suyu ve nemi yüzeyden uzak tutarak, metal yüzeylerde yağlayıcı özelliği ile koruma sağlayan, pas çözücü etkisi olan silikon içermeyen spreydir. Etkin formülü sayesinde kolayca uygulanabilir ve iyi derecede nüfuz eder. Paslanmış parçaları gevşetir ve yüzeyler arasında ince koruyucu bir film tabakası oluşturur. Sürtünmeyi azaltır, sürtünme sonucu oluşan ses ve aşındırmayı önler. Suyu uzaklaştırır ve neme karşı yüzeyleri korur. Metal yüzeyleri ve parçaları paslan korur. Yüzeylerdeki gres yağı ve kiri, etiket ve yapıştırıcı madde kalıntılarını tamamen temizler. Silikon içermediğinden uygulandığı yüzeyde kir tabakası oluşturmaz.

RUST REMOVER SPRAY^{*MOS}

Müller Mainz Rust Remover Spray, is a non-siliconized, lubricant effective, rust remover, protective spray. With its special formulation, it can be easily applied and penetrates in to the surfaces. Loosens rusted parts and provides a protective layer between metal surfaces. Decreases friction. Avoids vioces and corrosion reasoned by friction. Removes water and protects against moisture. Protects metal parts and surfaces from corrosion. Cleans the dust, grease and adhesive particles on the metal surfaces.

ROSTENTFERNER SPRAY^{*MOS}

Müller Mainz Rostentferner Spray, ist ein nicht silikonisierter, schmiermittelwirksamer Rostlöser, Schutzspray. Mit seiner speziellen Rezeptur lässt es sich leicht auftragen und dringt in die Oberflächen ein. Löst verrostete Teile und bietet eine Schutzschicht zwischen Metalloberflächen. Verringert die Reibung. Verletzungen und Korrosion durch Reibung. Entfernt Wasser und schützt vor Feuchtigkeit. Schützt Metallteile und Oberflächen vor Korrosion. Reinigt die Staub- / Fett- und Klebstoffpartikel auf den Metalloberflächen. Durch die silikonfreie Formulierung wird die Oberfläche nicht verschmutzt

Volume	Product Code	Qty
400 ml	440324308	24
200 ml	440322309	36



MOTORSİKLET ZİNCİRİ YAĞLAMA SPREYİ

Zincir için özel olarak geliştirilmiştir. Şeffaf rengi ile görüntüyü bozmaz. Zincire çok iyi yapışır, sıçrama yapmaz. Uzun ömürlüdür. Hızlı uçuculuğu sahiptir. Suyu uzaklaştırır. O-ringli, O-ringsiz ve yarış zincirlerinde kullanıma uygundur. Zincirde aşınmayı engeller. Anti-statiktir, toz tutmaz. Yüksek ısıya ve devire dayanıklıdır. İnce yapısı sayesinde zincirin içine sızar ve yapışır. Güçlü film yapısı sayesinde zincirde yırtılmaz bir tabaka oluşturur. Zincirdeki ısınmayı azaltır. Dünya standartlarına uygun olarak üretilmiştir.

MOTORBIKE CHAIN LUBRICANT SPRAY

Developed especially for chains. Colourless. Highly adheres to the chain, no splashes. Long lasting. High degree of volatility. May be used both for with or without O-rings and suitable for racing chains. Prevents wear. Due to the anti-static structure it is dust repellent. Resistant to high temperature and speed, reduces warming. Penetrates the tightest gaps and linkages and forms a powerful film layer.

MOTORRAD KETTENSpray

Speziell für Ketten entwickelt. Farblos. Haftet stark an der Kette, keine Spritzer. Lange andauernd. Hoher Grad an Volatilität. Kann sowohl mit als auch ohne O-Ringe verwendet werden und eignet sich für Rennketten. Verhindert Verschleiß. Aufgrund der antistatischen Struktur es ist staubabweisend. Beständig gegen hohe Temperatur und Geschwindigkeit, reduziert die Erwärmung. Durchdringt die engsten Lücken und Verknüpfungen und bildet eine leistungsfähige Filmschicht.

Volume	Product Code	Qty
500 ml	440324325	24
200 ml	440322326	36





SIVI GRES SPREYİ

Müller Mainz Sıvı Gres yağlayıcı yüksek basınca dayanıklı, mukavemeti yüksek mükemmel bir sıvı yağlayıcıdır. -40°C ile 180°C sıcaklık aralığında sorunsuz yağlama yapar. Özellikle dik yüzeylere yapışma kabiliyeti çok yüksek olup kalıcı bir yağlayıcılık sağlar. Hareketli noktalarda kullanılabilir.

LIQUID GREASE SPRAY

Müller Mainz Liquid Grease is a high pressure resistant and high strength perfect liquid lubricant. Smooth lubrication within wide range of temperature between -40°C to +180°C. High adherence to vertical surfaces ensures permanent lubrication. May be used on moving parts.

FLÜSSIGFETT

Müller Mainz Flüssig Fett Hochdruckresistenter und hochfester flüssiger Schmierstoff. Glatte Schmierung in einem weiten Temperaturbereich von -40 ° C bis + 180 ° C. Hohe Haftung an vertikalen Flächen sorgt für dauerhafte Schmierung. Kann für bewegliche Teile verwendet werden.

Volume	Product Code	Qty
500 ml	440325311	24



SİLİKON YAĞLAYICI SPREY

İçerisinde yüksek miktarda bulunan silikon yağlayıcı sayesinde hareketli noktalarda +300°C' ye kadar ısı dayanımı sayesinde yağlama yapar. Oluşturduğu film tabakasının direnci sayesinde uzun süre yağlayıcılığını korur. Sürtünmeyi azaltır, sürtünme sonucu oluşan ses ve aşındırmayı önler. Suya karşı %100 dayanımı vardır. Şeffaf ve kokusuzdur. Parçaların kullanım ömürlerini uzatır.

SILICONE LUBRICANT SPRAY

Silicone lubrication Spray is clear, lubricant effective, high grade silicone oil based aerosol spray.

- Lubricates Decreases friction and wear
- Avoids corrosion and oxidation
- Hydrophobic

SILIKONSCHMIERMITTEL

Silikonschmierspray ist ein klares, schmiermittelwirksames, hochwertiges Aerosolspray auf Silikonölbasis.

- Schmiert, Vermindert Reibung und Verschleiß
- Vermeidet Korrosion und Oxidation
- Hydrophob

Volume	Product Code	Qty
500 ml	440325312	24





TORPIDO PARLATICI SPREY

Müller Mainz Torpido Parlatıcı spreyi aracın konsol, deri, vinleks yüzeylerini temizler korur, parlattır ve çatlamasını önler. Düzenli kullanıldığında yüzeylerin ömrünü uzatır, Araç içinde uzun süre dayanıklı hoş bir koku bırakan 6 değişik esansı vardır. Ozon tabakasına zarar verici, itici gazlar içermez. Parlaklığını uzun süre korur. Leke Yapmaz.

DASHBOARD CLEANER SPRAY

Dashboard Shiner Spray is a special spray to clean and protect the console and leather surfaces; shines and avoids cracks. Extends surface life time when applied regularly Has 6 different fragrances, leaving a long-lasting scent. Does not contain any solvent damaging the ozone layer Provides long-lasting shining. Leaves no residue

COCKPIT PUTZER SPRAY

Cockpit Putzer Spray ist ein spezielles Spray zum Reinigen und Schützen der Konsole und Lederoberflächen; glänzt und meidet Kröten. Verlängert die Lebensdauer der Oberfläche bei regelmäßiger Anwendung. Enthält 6 verschiedene Duftstoffe, hinterlässt einen langanhaltenden Duft. Enthält keine Lösungsmittel, die Ozonschicht schädigen. Bietet langanhaltende glänzende Blätter. Keine Rückstände

Fragrance Volume Product Code Qnty

Fresh	500 ml	440322317	24
-------	--------	-----------	----



KLİMA TEMİZLEME SPREYİ

Araç, ev ve iş yerlerinde kullanılan klima sistemlerini temizlemek için tek kullanımlık özel bir üründür. Klima çalışırken, mikroorganizmalar da hava kanallarından ortama girerler. Klima Temizleme Spreyi özel formülü sayesinde, klimanızda biriken toz ve oluşan bakterileri yok ederek, ferah ve hijyenik bir ortama sahip olmanızı sağlar. Tazelik veren hoş kokusu ile klimanızın yaymış olduğu kötü kokuyu ortadan kaldırarak temizler.

AIR CONDITIONER CLEANER SPRAY

Air Conditioner Cleaner Spray is single use special spray to clean the vehicle A/C systems. Helps to remove the microorganisms easily from the A/C Destroys bacteria from the A/C and crates a clean and hygienic and environment Removes bad smell, like cigarettes and leaves a pleasant scent to the environment.

KLİMAANLAGEN REINIGUNGSSPRAY

Klimaanlagen-Reinigungsspray ist ein Spezialspray zum Reinigen von Fahrzeugklimaanlagen. Hilft, die Mikroorganismen leicht aus der A / C zu entfernen Zerstört Bacteria aus der A / C und Kisten a clean and Hygiene und Umwelt Entfernt schlechten Geruch, wie Zigaretten, hinterlässt einen angenehmen Duft



Volume Product Code Qnty

150 ml	440321320	36
--------	-----------	----





SIVI CONTA

Müller Mainz RTV Sıvı Conta hızlı kuruyan, esnek, özel kullanım amaçlı, düşük modüllü, yüksek ısıya dayanıklı contalama silikonudur. Kolay uygulanır, yüksek ısıda çok iyi yapışma sağlar. Dayanıklılığı ve esnekliği yüksektir. Dikey uygulama kolaylık sağlar. Otomobillerde, diferansiyel kapağında, motor kapağında, karbüratör kapağında, pompalarda, termostatlar ve ısıtma sistemlerinde kullanılabilir.

GASKET MAKER

Müller Mainz Gasket Maker is a fast curing, durable, flexible and low modulus, gasket sealant designed to give superior adhesion and durability in very high temperatures. Easy application, superior adhesion in very high temperatures. Long life reliability and low maintenance. Flexibility with storage time and stock usage. Can be applied in vertical and overhead joints. It can be used as gasket sealant for Automobiles, differential cover, motor cover, carburetor cover, pumps, sealing in heating systems and thermostat.

DICHTUNGSMASCHINE

Müller Mainz Dichtungsmaschine ist ein schnell aushärtendes, langlebiges und flexibles Dichtungsdichtmittel mit niedrigem Modul, das eine ausgezeichnete Haftung und Haltbarkeit bei sehr hohen Temperaturen bietet. Einfache Anwendung, Überlegene Haftung bei sehr hohen Temperaturen, Lange Lebensdauer und geringer Wartungsaufwand, Flexibilität mit Lagerzeit und Lagerbestand, Kann in vertikalen und Überkopfgelenken angewendet werden. Es kann als Dichtungsabdichtung für Automobile verwendet werden, Differentialabdeckung, Motorabdeckung, Vergaserabdeckung, Pumpen, Abdichtung in Heizungsanlagen und Thermostat.

Volume	Product Code	Qty
200 ml	440522327	12
85 ml	440528328	24



FORKLİFT ZİNCİRİ YAĞLAYICI SPREY

Müller Mainz Zincir Yağlayıcı Sprey Forklift ve istifleme makinalarında kullanılan aksamaların, zincirlerin ve dişlilerin yağlanması için tasarlanmış özel bir üründür. Zincirlerin zarar görmesinin en önemli nedeni doğru ürünlerle yağlamanın yapılmamasıdır. Müller Mainz Zincir Yağlayıcı, ağır yük altında çalışan, kolay nüfuz eden, düşük (-25°C) ve yüksek sıcaklık (+180°C) aralığında akma, damlama yapmadan yüzeye mükemmel ölçüde yapışarak yüksek hızlarda bile performans kaybı yaşamadan görevini yerine getiren bir üründür. Korozyonu önlerken nemi ve suyu iter, toz ve kiri önler. Uzun süre koruma sağlar.

FORKLIFT CHAIN LUBRICANT SPRAY

Müller Mainz Chain Lubricant is a especially designed for chains and gears lubrication used in forklifts and stacking machines. Most important damaging reason of the the chains is not to lubricate with the correct lube. Müller Mainz Chain Lubricant is a product works under heavy load, easily penetrates and sticks without flow or drip and perfectly retains on the chain within low (-25°C) or high temperature (+180°C) range without decreasing the performance even in high speed. Prevents corrosion, dust and soil and repels the humidity and water, provides long-term protection.

KETTENSCHMIERMİTEL

Müller Mainz Kettenreiniger ist ein spezielles Produkt zur Reinigung der Ketten und Zahnräder von Gabelstaplern und Staplern. Die spezielle Formel von Müller Mainz Kettenreiniger ermöglicht einen langfristigen Einsatz im Reinigungsprozess, ohne die Struktur der Ketten zu zerstören. Die Verwendung von Müller Mainz Kettenschmiermittel nach dem Reinigungsprozess bietet vollen Schutz der Ketten, Zahnräder und anderer Teile.

Volume	Product Code	Qty
500 ml	440325334	24





ELEKTRONİK DEVRE KARTI TEMİZLEME SPREYİ

Müller mainz Elektronik Devre Kartı Temizleyici Sprey, devre kartlarının üzerinde oluşan kir, toz ve yağların temizliğinde kullanılır. Hassas yüzeyleri temizlemek için özel olarak hazırlanmıştır. Kolay uygulanabilir ve hızlı kurur. Antistatiktir. Yağ içermez. Makine, ekipman, televizyon, bilgisayar, faks, santral, fotokopi. vb. tüm elektrikli aletlerin devre kartlarının temizliğinde güvenle kullanılır.

ELECTRONIC CIRCUIT BOARD CLEANING SPRAY

Müller mainz electronic circuit board cleaning, is a spray clears dirt, dust and oil from the surface of circuits, electronic devices and their cards. Easy application with its special design. Rapid curing. Special formulation to clean sensitive surfaces. Can be used on all devices like machinery, television, facsimile, photocopy and printer. Anti-static. Oil free.

ELEKTRONISCHE LEITERPLATTEREINIGER SPRAY

Müller mainz elektronische Leiterplatte reiniger ist ein Spray, das Schmutz, Staub und Öl von der Oberfläche von Schaltkreisen, elektronischen Geräten und deren Karten entfernt.

- Einfache Anwendung mit seinem speziellen Design.
- Schnelle Härting
- Spezielle Formulierung zur Reinigung empfindlicher Oberflächen
- Kann auf allen Geräten wie Maschinen, Fernsehen, Fax, Fotokopierer und Drucker verwendet werden
- Antistatisch / Enthält kein Öl

Volume	Product Code	Qty
500 ml	440325330	24



ELEKTRİK KONTAK YÜZEY TEMİZLEME SPREYİ

Tüm elektrikli aksamın temizliğinde kullanılan yüksek temizleme özelliğine sahiptir. Araç, makine ve el aletlerinin servislerinde, elektrikle ilgili parçaların bakım ve onarımı sırasında kullanılması tavsiye edilir. Kablo, klemens, sigorta, vb. parçaların temas noktalarındaki iletkenliği artırır. Pas ve oksidasyonu önler. Hemen kurur. Derinlemesine temizler. Kimyasal atık bırakmaz.

ELECTRICAL CONTACT CLEANER SPRAY

High electrical cleaning agent for all electrical components It is recommended for use on electrical components during repair & maintenance of the vehicles at car services. It improves conductivity at contact points on cables, connectors, fuses etc. Avoids rust and corrosion. Dries immediately. Cleans deeply. Leaves no chemical residue

KONTAKTREINIGER

Kontaktreiniger Sprühen Sie ein spezielles Spray für elektrische Kontaktanwendungen. Verwendet in Maschinen und Bekleidungsservice, zur Wartung und Reparatur von elektrischen Kontaktteilen. Vermeidet Rost und Korrosion. Trocknet sofort. Reinigt tief. Hinterlässt keine chemischen Rückstände.

Volume	Product Code	Qty
500 ml	440325332	24





KALIP AYIRICI SPREY

Plastik enjeksiyon makinalarında kalıp ayırma işleminde kullanılan etkin bir üründür. +300°C yüksek ısıya dayanıklıdır. Kalıp üzerinde leke yapmaz. Kağıt ve Tekstil sektöründe yapışma önleyici olarak kullanılır. Kaydırıcı plastik yüzeylerde parlatici olarak kullanılabilir. Yüzeyde homojen ve düzgün bir film tabakası oluşturur. Doğal kauçuk, sentetik kauçuk, nitril kauçuk, Neopren Kauçuk, PP, HDPE, LDPE, PVC ve farklı türde plastik parça üretiminde kullanılabilir.

MOLD RELEASE SPRAY

Mold Release Silicone Spray is a special spray, used in release in plastic injection machines. Strong resistance to high temperature up to +300°C Leaves no chemical residue Used in paper and textile industries to prevent adhesion Functions as a shiner on plastic surfaces Creates a homogeneous and smooth surface Can be used in the production of plastic pieces such as Natural Rubber, Syntetic rubber, Nitrile rubber, Neoprene Rubber, PP, LDPE, PVC

SCHIMMELFREIGABE SILIKONSPRAY

Schimmelfreigabe Silikonspray ist ein Spezialspray, das zur Freisetzung in Kunststoffspritzmaschinen verwendet wird. Hohe Beständigkeit gegen hohe Temperaturen bis + 300 ° C Hinterlässt keine chemischen Rückstände Wird in der Papier- und Textilindustrie als Haftverhinderer eingesetzt. Funktioniert als Glanzlack auf Kunststoffoberflächen. Erzeugt eine homogene und glatte Oberfläche. Kann bei der Herstellung von Kunststoffteilen wie Naturkautschuk verwendet werden, Syntec-Gummi, Nitrilkautschuk, Neoprenkautschuk, PP, LDPE, PVC

Volume	Product Code	Qty
400 ml	440424336	24

KALIP AYIRICI SPREY (SİLİKONSUZ)

Kauçuk ve plastik parça üretimi yapan makinelerde üretilen parçanın kalıptan kolay ayrılması ve parça kalitesinin yüksek olması amacıyla, özel tasarlanmış yapışma önleyici spreysidir. Kalıp yüzeyinde ince ve şeffaf bir film tabakası oluşturur. Malzeme transferini kolaylaştırır. Kaliteli parka basımına imkan verir. Yüksek ısıya dayanıklıdır. Zararlı katkı maddesi içermez. Tek uygulamada birden fazla kalıp almaya uygundur. Saçlı kauçuk basımı sonrası yüzeylerde ikinci bir işleme gerek kalmadan boyama kolaylığı sağlar. Doğal kauçuk, sentetik kauçuk, Nitril kauçuk, Neopren kauçuk, PP, HDPE, LDPE, PVC ve farklı türde plastik parka üretiminde kullanılır.

MOLD RELEASE SPRAY (SILICONE FREE)

Mold Release Silicone Free Spray is a special silicone free spray, used in mold release in plastic injection machines to prevent adhesion and enable the easy separation of the piece produced with a high quality. Creates a homogeneous and smooth surface Facilitates material transfer and enables production with high quality Resistant to high temperature. Leaves no chemical residue. Suitable for multiple mold-making. Easy painting on surfaces after rubber printing Can be used in the production of plastic pieces such as Natural rubber, synthetic or nitrile rubber, neoprene rubber, PP, LDPE, PVC

SCHIMMELFREIGABE SPRAY (SILIKONFREI)

Schimmelfreigabe Silikonfrei Spray ist ein spezielles silikonfreies Spray, das bei der Formtrennung in Kunststoff-spritzmaschinen verwendet wird, um Adhäsion zu verhindern und die einfache Trennung des produzierten Stücks mit einer hohen Qualität zu ermöglichen Erzeugt eine homogene und glatte Oberfläche Erleichtert den Materialtransfer und ermöglicht eine Produktion mit hoher Qualität Beständig gegen hohe Temperaturen. Hinterlässt keine chemischen Rückstände. Geeignet für den mehrfachen Formenbau. Einfache Lackierung von Oberflächen nach dem Gummidruck Kann bei der Herstellung von Kunststoffteilen wie Naturkautschuk, synthetischem Kautschuk, Nitrilkautschuk, Neoprenkautschuk, PP, LDPE, PVC verwendet werden.

Volume	Product Code	Qty
400 ml	440424337	24





KALIP KORUMA SPREYİ (KISA SÜRELİ KORUMA)

Kısa süreli duruşlarda kalıbın oksidasyon gibi dış etkenlerden korunması amacıyla yüzeyde film tabakası oluşturan bir spreydir. Kalıp tekrar bağlandığında herhangi bir temizliğe gerek kalmadan kullanılmasını sağlar. Suyu ve nemi yüzeyden uzaklaştırır. Yüzeyde 6 aya kadar koruma sağlar.

MOLD PROTECTION SPRAY (SHORT TERM PROTECTION)

Short term Mold Protection Spray is a special spray, for short stops, protecting the mold from external factors such as oxidation. Enables reuse of the mold without any additional cleaning Hydrophobic and moisture repellent 6 months of protection.

KURZZEITIGES SCHIMMELSCHUTZ

Kurzzeitiges Schimmelschutz spray ist ein spezielles Spray für kurze Stopps, das die Form vor äusseren Einflüssen wie Oxidation schützt. Ermöglicht Wiederverwendung der Form ohne zusätzliche Reinigung Hydrophob und feuchtigkeitsabweisend 6 Monate Vorsehung.

Volume	Product Code	Qty
400 ml	440424338	24



KALIP KORUMA SPREYİ (UZUN SÜRELİ KORUMA)

Uzun süreli duruşlarda kalıbın oksidasyon gibi dış etkenlerden korunması amacıyla yüzeyde film tabakası oluşturan bir spreydir. Kalıp tekrar bağlandığında herhangi bir temizliğe gerek kalmadan kullanılmasını sağlar. Suyu ve nemi yüzeyden uzaklaştırır. Yüzeyde 1 yıla kadar koruma sağlar.

MOLD PROTECTION SPRAY (LONG TERM PROTECTION)

Long term Mold Protection Spray is a special spray, for long stops, protecting the mold from external factors such as oxidation. Enables reuse of the mold without any additional cleaning Hydrophobic and moisture repellent up to 1 year of protection.

SCHIMMELSCHUTZ SPRAY (LANGZEITPROTECTION)

Langfristiges Formschutzspray ist ein spezielles Spray für lange Anschläge, das die Form vor äußeren Einflüssen wie als Oxidation. Ermöglicht Wiederverwendung der Form ohne zusätzliche Reinigung Hydrophob und feuchtigkeitsabweisend bis zu 1 Jahr Protection.

Volume	Product Code	Qty
400 ml	440424339	24





GAZALTI KAYNAK SPREYİ

Kaynak işlemi sırasında oluşan çapakların nozul ve iş parçasına yapışmasını engelleyen, silikonsuz, çevre dostu gazaltı kaynak spreyidir. İtici gaz olarak CO2 kullanımından ötürü tutuşma, parlama yapmaz. Yanıcı Değildir. Krom kaplı, galvanizli ve boyalı yüzeylerde başarıyla kullanılır.

ANTI-WELDING SPRAY

Prevents sticking of the burrs formed during the welding process to the nozzle and the workpiece. Environmentally friendly. As Co2 used as propellant, it is not inflammable, explosive or flammable. May be used successfully on Chromed, galvanized or painted surfaces.

ANTI-SCHWEISSPRA

Verhindert das Verkleben der beim Schweißvorgang entstehenden Grate an der Düse und am Werkstück. Umweltfreundlich. Da Co2 als Treibstoff verwendet wird, ist es nicht brennbar, explosiv oder brennbar. Kann erfolgreich auf verchromten, verzinkten oder lackierten Oberflächen verwendet werden

Volume	Product Code	Qty
400 ml	440424340	24



GAZALTI KAYNAK SPREYİ (SİLİKONSUZ)

Gazaltı kaynak sprey, sıçrayan curufların kaynak memesine ve kaynağın yapıldığı yerdeki cisimlere yapışmasını engeller.Yanıcı değildir, silikon içermez. Hafif baziktir, fazla kullanılan sprey suyla çıkarabilirsiniz. Korosif değildir. Ürünü her ağıyla uygulayabilirsiniz.

ANTI-WELDING SPRAY (SILICONE FREE)

Spray to prevent adhesion of welding spatter on the welding mouth and the surroundings of the welding zone. Anti-welding spray is non-flammable, silicone-free and non-corrosive. Anti-welding spray is slightly basic and can be removed with water. Can be used in various positions.

ANTI-SCHWEISSPRA (SILIKONFREI)

Spray zur Verhinderung des Anhaftens von Schweißspritzern an der Schweißdüse und in der Umgebung der Schweißzone. Schweißspray ist unbrennbar, silikonfrei und nicht korrosiv. Schweißspray ist abgefüllt mit reinem Stickstoff, darum hohe Ergiebigkeit. Ist in jeder Lage versprühbar.

Volume	Product Code	Qty
400 ml	440424341	24





PASLANMAZ YÜZEY TEMİZLEYİCİ SPREY

Yüzeyi temizler ve cilalar, limon kokusu ile ortamın havasını değiştirir. Uygulanan yüzeyde yağlı bir tabaka bırakmaz, yüzeyde bıraktığı ince tabaka Sayesinde parmak izlerini ve çizikleri gizler, tozlanmayı geciktirir Paslanmaz çelik, inoks, krom, alüminyum, prnç ile lamine plastik, emaye, seramik gibi yıkanabilir sert yüzeyde kullanılabilir

STAINLESS METALIC SURFACE CLEANING SPRAY

It cleans the surface and changes the air of the environment with lacquer, lemon scent. It does not leave an oily layer on the applied surface, Hides fingerprints and scratches, delaying dusting Can be used on washable hard surface such as stainless steel, inox, chrome, aluminum, brass, lamine plastic, enamel, ceramic

ROSTFREIER OBERFLÄCHENREINIGER

Es reinigt die Oberfläche und verändert die Luft der Umgebung mit Lack, Zitronenduft. Es hinterlässt keine ölige Schicht auf der aufgetragenen Oberfläche, Versteckt Fingerabdrücke und Kratzer und verzögert Staubbildung Kann auf abwaschbarer harter Oberfläche wie Edelstahl, Inox, Chrom, Aluminium, Messing, Laminamin, Email, Keramik verwendet werden

Volume	Product Code	Qty
500 ml	440425344	24





MDF YAPIŞTIRICI SET

MDF, iki komponentli aerosol tipi bir yapıştırıcıdır. Metal, ahşap, plastik gibi bir çok yüzey ile uyumlu şekilde yapışır. Hızlı kürleşir. Güçlü bir yapışma sağlar. Kolay bir şekilde uygulanır. Bütün yüzeyler ile uyumlu yapışma sağlar (pürüzlü yüzeyler dahil)

MDF KIT ADHESIVE

MDF Rapid Adhesive is a two part, fast setting aerosol type adhesive; suitable for wood, plastic and metal surface applications. Very fast setting. Strong and durable bond. Easy application. Suitable all type surfaces, even for porous substrates

MDF KLEBEND KIT

MDF schnell klebend ist ein zweiteiliger, schnell abbindender Aerosol-Klebstoff; geeignet für Holz-, Kunststoff- und Metalloberflächenanwendungen. Sehr schnelle Einstellung. Starke und dauerhafte Bindung. Einfache Anwendung. Geeignet für alle Arten von Oberflächen, auch für poröse Substrate

Volume	Product Code	Qty
400 ml	440524346	24
200 ml	440522347	36



SÖKÜLEBİLİR SOMUN TUTUCU

Yarıçapı 1/4" (6-20mm) 3/4" veya daha küçük olan, titreşim altında gevşeyen vida parçaları için idealdir. Yağ direnci geliştirilmiş çiviler ve vidalarda, somunların sabitlenmesinde ve sızdırmazlıklarının sağlanmasında kullanılır.

Depolama: anaerobik yapıştırıcılar oda sıcaklığında, açılmamış ambalajında serin ve kuru bir yerde 8 ° C ve 21 ° C arasında 12 ay muhafaza edilmelidir.

EXTENSİBLE NUT HOLDER

Ideal for screw parts whose vibration is 1/4 al vida (6-20mm) küçük " or smaller, under vibration. It is used for fixing and sealing of nuts in screws and screws with oil resistance. Storage: Anaerobic adhesives should be stored at room temperature for 12 months at 8 ° C and 21 ° C in a cool, dry place in unopened packaging.

AUSZIEHBARER MUTTERHALTER

Ideal für Schraubenteile, deren Vibration 1/4 al vida (6-20 mm) oder kleiner ist, unter Vibration. Es dient zur Befestigung und Abdichtung von Muttern in Schrauben und Schrauben mit Ölbeständigkeit. Lagerung: Anaerobe Klebstoffe sollten 12 Monate bei Raumtemperatur und 8 ° C und 21 ° C an einem kühlen, trockenen Ort in ungeöffneten Verpackungen gelagert werden.



Volume	Product Code	Qty
50 ml	440526364	24





YÜKSEK MUKAVEMETLİ SÖKÜLMEZ SAPLAMA TUTUCU

Sökülmez saplama tutucu, yarıçapı 1" (25mm)'e kadar olan bağlantı elemanları, şanzıman ve motor bloğu saplamaları, vana setleri, vb. için uygundur. Yüksek mukavemet gösterir, aynı zamanda ekstra somun ve kaynak kullanımı gerektirmez. Korozyonu ve sızıntıyı önler. Yağlı yüzeylerde mükemmel performans gösterir. Titreşim altındaki makine veya hareketli parçaların birleşiminde kullanılabilir.

THREADLOCKER HIGH STRENGTH

Threadlocker ideal for fastener up to 1" (25mm) in diameter. Transmission and engine block studs, valve sets, etc. High strength, permanent and eliminates need for double nutting and welding. Prevents corrosion and leakage. Excellent performance of even oily surfaces. Fasteners on vibrating machines or moving components.

SCHRAUBENSICHERUNG HOCHFEST

Schraubensicherung ist ideal für Befestigungen bis zu 25 mm Durchmesser. Getriebe und Motorblockbolzen, Ventilsätze usw. Verhindert Korrosion und Leckagen. Ausgezeichnete Leistung von sogar öligen Oberflächen. Befestigungsteile an vibrierenden Maschinen oder beweglichen Teilen.

Volume	Product Code	Qty
50 ml	440526348	24



YÜKSEK ISI MUKAVEMETLİ SÖKÜLMEZ SAPLAMA TUTUCU

Yüksek ısı mukavemetli sökülmez saplama tutucu, sıcaklığı 200°C'a kadar, aktarımda uygulanan civatalar, inşaat, ekipman veya demiryolu montajı, vb. uygulamalar için idealdir. Montajlar için yağlayıcıdır. Bağlantı elemanlarında gevşeme ve sızıntıyı önler. Somun birleşimlerinde vida ve saplamaları birleştirir ve sabitler.

THREADLOCKER HIGH STRENGTH / HIGH TEMPERATURE

High-temp threadlocker ideal for applications where the temperatures range up to 200°C. Ideal for thread locking heavy duty applications such as bolts used in transmission, construction equipment, railroad assemblies, etc. Lubricated for easy assembly. Prevents loosening and leakage of threaded fasteners. Locks and seals threaded joints-nuts, screws and studs.

SCHRAUBENSICHERUNG HOCHFEST / HOCHTEMPERATUR

Hochtemperatur-Schraubensicherung ideal für Anwendungen mit Temperaturen bis 200°C. Ideal für Gewindeverriegelungen für Schwerlastanwendungen wie Schrauben, die in Getrieben, Baumaschinen oder Eisenbahnbaugruppen verwendet werden. Zur einfachen Montage geschmiert. Verhindert das Lösen und Auslaufen von Befestigungselementen mit Gewinde. Verschleißt und dichtet Schraubverbindungen - Muttern, Schrauben und Bolzen.

Volume	Product Code	Qty
50 ml	440526349	24





DUMAN KESİCİ

Motordaki çeşitli mekanik sorunlar nedeniyle, yanma odasına giden motor yağının burada yanması sonucu oluşan dumanın engellenmesine yardımcı olması için geliştirilen formülüyle yağ viskozitesinin dengeler, sürtünme katsayısını iyileştirerek vuruntuyu ve aşınmayı azaltır. Egzos dumanını ve yağ yakmayı azaltır.

STOP SMOKE

Due to various mechanical problems, the engine oil, which has been developed to help prevent engine fuels from burning resulting in smoke, is reduced by reducing mechanical stress, improving the stability of the oil viscosity and reducing knocking and abrasion. Reduce exhaust smoke and oil burning.

STOPPEN SIE RAUCHEN

Aufgrund verschiedener mechanischer Probleme wird das Motoröl, das entwickelt wurde, um das Verbrennen von Motorbrennstoffen, die zu Rauch führen, zu verhindern, reduziert, indem die mechanische Belastung verringert, die Stabilität der Ölviskosität verbessert und das Klopfen und der Abrieb verringert werden. Abgasrauch und Ölverbrennung reduzieren.

Volume	Product Code	Qty
400 ml	440624350	24



DİZEL ENJEKTÖR TEMİZLEYİCİ

Zararlı tortuları, sakızları ve verniklerin enjektörlerden ve valflerden hızla çözer. Motor performansının geri kazanılmasına yardımcı olur. Sistemi korozyon, çürüme ve çamur oluşumuna karşı korur. Tüm dizel motor verimliliği için uygundur.

DIESEL INJECTOR CLEANER

It quickly dissolves harmful residues, gums and varnishes from generators and valves.

Helps to restore engine performance. System corrosion, decay and protects against sludge formation. Suitable for all diesel engine efficiency.

DIESEL INJECTOR REINIGER

Es löst schnell schädliche Rückstände, Gummis und Lacke von Generatoren und Ventilen.

Hilft bei der Wiederherstellung der Motorleistung. Systemkorrosion, Zerfall und schützt vor Schlammabildung. Geeignet



DİZEL YAKIT KATKISI

Dizel motorlu araçlarda;

- Yakıt ve ateşleme kalitesini yükseltir, yanmayı düzenler,
- Enjeksiyon sisteminde tortu oluşmasını önler,
- Motorun sessiz çalışmasını sağlar, performansını yükseltir,
- Yakıt tasarrufu sağlar.

DIESEL FUEL ADDITIVE

For Diesel Engines;

- Improves fuel and the ignition quality, regulates combustion
- Prevents residues formation on injection system
- Allows the engine quite operating and increases performance,
- Provides fuel saving.

DIESEL FUEL ADDITIVE

For Diesel Engines;

- Improves fuel and the ignition quality, regulates combustion
- Prevents residues formation on injection system
- Allows the engine quite operating and increases performance,
- Provides fuel saving.

Volume	Product Code	Qty
300 ml	440321357	12



Volume	Product Code	Qty
300 ml	440624351	12

BENZİN YAKIT KATKISI

Benzin motorlu araçlarda;

- Yakıt ve ateşleme kalitesini yükseltir, yanmayı düzenler,
- Enjeksiyon sisteminde tortu oluşmasını önler,
- Motorun sessiz çalışmasını sağlar, performansını yükseltir,
- Yakıt tasarrufu sağlar.

GASOLINE ADDITIVE

For Gasoline Engines;

- Improves fuel and the ignition quality, regulates combustion,
- Prevents residues formation on injection system
- Allows the engine quite operating and increases performance,
- Provides fuel saving.

GASOLINE ADDITIVE

For Gasoline Engines;

- Improves fuel and the ignition quality, regulates combustion,
- Prevents residues formation on injection system
- Allows the engine quite operating and increases performance,
- Provides fuel saving.



BENZİN ENJEKTÖR TEMİZLEYİCİ

Benzin Enjektör Temizleyici, yüksek verimli temizleme ve koruma katkıları ile formüle edilerek üretilmiştir. Tüm enjektörlü benzinli motorlar ile kullanımı uygundur. Enjeksiyon sisteminin yakıt kalıntılarını temizler. Distribütörler, enjektör valfleri, emiş subapları ve diğer yakıt sistemi parçalarındaki karbon kalıntılarını temizler. Tüm enjektörlü sistemlerde etkilidir. Yakıt püskürtme dozajı ve uygun püskürtme sağlanması nedeniyle yakıt tüketimini düşürür. Egzoz emisyonunu azaltır.

PETROL INJECTOR CLEANER

Petrol Injector Cleaner, high efficient cleaning and preservation with additives. Suitable for use with motors. Injection system fuel residues it cleans. Distributors, injector valves, cleans carbon residues in suction valves and other fuel system components. Effective on all injector systems. Fuel injection dosage and proper spraying reduces fuel consumption. Reduces exhaust emissions.

PETROL INJECTOR REINIGER

Benzin enjektör temizleyici, hocheffizient Reinigung und Konservierung mit Zusatzstoffen. Geeignet für den Einsatz mit Motoren. Kraftstoffrückstände der Einspritzanlage Es reinigt. Verteiler, Einspritzventile, reinigt Kohlenstoffrückstände in Saugventilen und anderen Kraftstoffsystemkomponenten. Wirksam bei allen Einspritzsystemen Kraftstoffeinspritzdosierung und ordnungsgemäßes Sprühen reduziert den Kraftstoffverbrauch. Reduziert die Abgasemissionen.

Volume	Product Code	Qty
300 ml	440624352	12



Volume	Product Code	Qty
300 ml	440321358	12



RADYATÖR İÇ TEMİZLEYİCİ

Müller Mainz Radyatör Temizleyici Soğutma sistemindeki korozyon ve çamur kalıntılarını temizler. Tüm motor tipleri için uygundur. Temizleme işlemi, soğutma sisteminin işletim güvenilirliğini artırır. Su kaynaklı kireç oluşumlarını giderir, kalıntıları temizler. Yeni eklenen soğutma suyunun eski kir kalıntıları nedeniyle kirlenmesini önler. Antifriz ile uyumludur. Radyatörün yapımında kullanılan tüm malzemelerle uyumludur.

RADIATOR INTERIOR CLEANER

Müller Mainz Radiator Cleaner Cleans corrosion and mud from the cooling system. Suitable for all engine types. Cleaning improves the operating reliability of the cooling system. Removes water-based lime formations, removes debris. Prevents contamination of newly added cooling water due to old dirt residues. Compatible with antifreeze. It is compatible with all materials used in the construction of the radiator.

KÜHLERINNENREINIGER

Kühlerreiniger Müller Mainz Reinigt Korrosion und Schlamm vom Kühlsystem. Geeignet für alle Motortypen. Die Reinigung verbessert die Betriebssicherheit des Kühlsystems. Entfernt Kalkbeläge auf Wasserbasis und entfernt Ablagerungen. Verhindert die Verschmutzung des neu hinzugefügten Kühlwassers durch alten Schmutz. Kompatibel mit Frostschutzmittel. Es ist kompatibel mit allen Materialien, die bei der Konstruktion des Heizkörpers verwendet werden.

Volume	Product Code	Qty
1L	440644362	12



RADYATÖR ÇATLAK TIKAYICI


Her tür radyatör soğutucu sıvısına uygundur Soğutma sistemindeki küçük sızıntıları gidermek ve sızıntılara karşı korumak üzere geliştirilen sızdırmazlık ürünüdür.

RADIATOR STOP LEAK

Suitable for all types of radiator coolants It is a sealing product developed to prevent small spills and to protect against leakage.

KÜHLER DICHTER

Es ist ein Versiegelungsprodukt, das entwickelt wurde, um kleine Verschüttungen zu vermeiden und vor Leckagen zu schützen. Geeignet für alle Arten von Kühlerkühlmitteln



Volume	Product Code	Qty
300 ml	440644363	12



SETAN YÜKSELTİCİ

Dizel motorlu taşıtlarda, setan değerini 5 dereceye kadar yükseltir, hissedilir bir şekilde performansı artışı sağlar.

Yakıt kalitesini artırarak, tüketimi düşürür, çekişi artırır.

Birim yakıttan alınan güç arttığı halde, egzost emüsyonunun düşmesini sağlar. Motorun sessiz çalışmasına yardımcı olur.

Motorun ısınma evresinde, düşük sıcaklıkta bile ateşlemenin kolay olmasını sağlar.

CETANE BOOSTER

In diesel-engined vehicles, it increases the cetane value to 5 degrees and provides a noticeable increase in performance.

Increases fuel quality, reduces consumption and increases traction.

While the unit power is increased from the fuel, it decreases exhaust emission. Helps the engine run silently.

In the engine's warm-up phase, it ensures easy ignition even at low temperatures.

CETANE BOOSTER

Bei Dieselfahrzeugen erhöht es den Cetanwert auf 5 Grad und sorgt für eine spürbare Leistungssteigerung.

Erhöht die Kraftstoffqualität, senkt den Verbrauch und erhöht die Traktion.

Während die Leistung der Einheit aus dem Kraftstoff erhöht wird, verringert sie die Abgasemission. Hilft dem Motor,

lautlos zu laufen. In der Warmlaufphase des Motors sorgt er auch bei niedrigen Temperaturen für eine einfache Zündung.

Volume	Product Code	Qty
300 ml	440644360	12



OKTAN YÜKSELTİCİ

Düşük kaliteli benzinin oktan sayısını yükseltmek için kullanılır. Oktan derecesini yakıt kalitesine bağlı olarak 5 dereceye kadar yükseltir.

Aşınmayı engellerken aracın performansını artırır.

Yakıtın daha iyi yanmasını sağlar, yakıt sisteminin temizlenmesine yardımcı olur. Zararlı egzoz gazlarını azaltır.

Aracın motor sesini azaltır, ilk çalışma ve hızlanma performansını artırır.

OCTANE BOOSTER

It is used to raise the octane number of low quality gasoline. It increases the octane rating up to 5 degrees depending on the fuel quality.

Increases the performance of the vehicle while preventing wear.

Provides better combustion of fuel, helps to clean the fuel system. Reduces harmful exhaust gases.

Reduces the engine noise of the vehicle, improves initial operation and acceleration performance.

OKTAN BOOSTER

Es wird verwendet, um die Oktanzahl von Benzin mit niedriger Qualität zu erhöhen. Es erhöht die Oktanzahl je nach Kraftstoffqualität um bis zu 5 Grad.

Erhöht die Leistung des Fahrzeugs und verhindert Verschleiß.

Bietet eine bessere Verbrennung von Kraftstoff und hilft, das Kraftstoffsystem zu reinigen. Reduziert schädliche Abgase.

Reduziert das Motorgeräusch des Fahrzeugs, verbessert die Inbetriebnahme und die Beschleunigungsleistung.



Volume	Product Code	Qty
300 ml	440644361	12



AdBlue

32,5 üre çözeltisidir. IV, V ve VI emisyon standartlarını uyumludur. SCR donanımlı tüm dizel araçlarda kullanılabilir. Egsoz gazlarının SCR'den geçerken reaksiyona girerek zararlı azot oksitlerinin havada doğal halde bulunan azot ve su buharına dönüştürülmesini sağlar. Yakıtta 6'ya kadar ekonomi sağlar azot asitlerini(NOx) 80'ne varan oranda azaltır. ISO 22241-1 ve DIN 70070 standartlarına uygundur.

AdBlue

It is a 32.5 urea solution. It complies with IV, V and VI emission standards. It can be used in all diesel vehicles equipped with SCR. While exhaust gases pass through SCR reacts with harmful nitrogen oxides into naturally occurring nitrogen and water vapor in the air. allows conversion. Provides economy of up to 6 in fuel nitrogen acids (NOx) Reduces up to 80 . It complies with ISO 22241-1 and DIN 70070 standards.

AdBlue

Es handelt sich um eine 32,5 ige Harnstofflösung. Es entspricht den Abgasnormen IV, V und VI. Es kann in allen mit SCR ausgestatteten Dieselfahrzeugen eingesetzt werden. Während Abgase durch SCR strömen reagiert mit schädlichen Stickoxiden zu natürlich vorkommendem Stickstoff und Wasserdampf in der Luft. ermöglicht die Konvertierung. Sorgt für eine Einsparung von bis zu 6 bei Stickstoffsäuren (NOx) im Kraftstoff. Reduziert bis zu 80 . Es entspricht den Normen ISO 22241-1 und DIN 70070.

Volume	Product Code	Qty
10L	70L	112
20L	80L	50

Beton ve Çimento Sökücü

Asidik özellikteki ürün beton mikserleri ve beton ekipmanları üzerinde bulunan harç ve benzeri ürünlerin yüzeyden temizlenmesi amacıyla geliştirilen metale ve boyaya zarar vermemesi için özel inhibitörlerle desteklenen güçlü bir üründür. Yüzeyle fırça veya spreyleme ile uygulama sonrasında yüzey basınçlı suyla temizlenmelidir.

Concrete and Cement Remover

The acidic product is used in mortar and similar products found on concrete mixers and concrete equipment. It is developed with special inhibitors to prevent damage to the metal and paint developed for cleaning from the surface. It is a strongly supported product. After application to the surface by brush or spraying, the surface is washed with pressurized water. should be cleaned.

Beton- und Zemententferner

Das saure Produkt wird in Mörtel und ähnlichen Produkten verwendet, die in Betonmischern und Betongeräten zu finden sind. Es wurde mit speziellen Inhibitoren entwickelt, um Schäden am Metall und Lack zu verhindern und zur Reinigung der Oberfläche entwickelt zu werden. Es handelt sich um ein stark unterstütztes Produkt. Nach dem Auftragen auf die Oberfläche mittels Pinsel oder Sprühen wird die Oberfläche mit Druckwasser abgewaschen. sollte gereinigt werden.

Volume	Product Code	Qty
20kg	90L	50
180kg	100L	1
1000kg	110L	1





Volume

1Lt

5Lt

10 Lt

205 Lt



Volume

1 Kg

4 Kg

8 Kg

Kışlık Cam Suyu -20 C

Camlarınızın, farların temizlenmesinde ve kış aylarında camlara kullanılan temizleyici suyun donmasının önlenmesine yarayan üstün performanslı ferah kokulu cam temizleme sıvısıdır.

Winter Glass Water -20 C

It is a high-performance, fresh-smelling glass cleaning liquid that is used to clean your windows, headlights and to prevent the cleaning water used on windows from freezing during winter months.

Winterglaswasser -20 C

Es handelt sich um eine leistungsstarke, frisch riechende Glasreinigungsflüssigkeit, die zum Reinigen Ihrer Fenster und Scheinwerfer verwendet wird und verhindert, dass das Reinigungswasser für die Fenster in den Wintermonaten gefriert.

Yazlık Cam Suyu

Camlarınızdaki tozu, kiri, böcek kalıntılarını, yağ izlerini etkili şekilde temizlemeye yarayan sıvıdır. Camlarda leke bırakmaz, boyaya, cilaya, silecek lastiklerine zarar vermez. Güvenli bir görüş sağlar.

Summer Glass Water

These are liquids that effectively clean dust, dirt, insect residues and oil traces from your windows. It does not leave stains on windows, does not damage paint, polish or wiper blades. Provides a safe view.

Sommerliches Glaswasser

Dabei handelt es sich um Flüssigkeiten, die effektiv Staub, Schmutz, Insektenrückstände und Ölsuren von Ihren Fenstern entfernen. Es hinterlässt keine Flecken auf den Fenstern und beschädigt weder Lack noch Politur oder Wischerblätter. Bietet eine sichere Sicht.

EL TEMİZLEME KREMI

El temizleme kremi en inatçı kir, yağ, katran, zift, kömür öğütme tozu ve artıklardan temizler. Dermatolojik olarak güvenli maddeleri olan, alkali ve solventsiz el temizleyicisidir. İçerdiği ince zımparalar derin gözenek temizliği ve nazıkçe sağlar. Yüksek etkili, derinlemesine temizler, nemlendirici ,ekonomik ve biyolojik olarak parçalanabilir.

HAND CLEANING CREAM

Hand cleansing cream cleans from the most stubborn dirt, oil, grease, tar, pitch, coal grinding dust and residues. It is an alkaline and solvent-free hand cleaner with dermatologically safe ingredients. The fine abrasives it contains provide deep pore cleaning and gentle cleaning. Highly effective, deeply cleansing, moisturizing, economical and biodegradable.

HANDREINIGUNGSCREME

Handreinigungscreme reinigt hartnäckigsten Schmutz, Öl, Fett, Teer, Pech, Kohleschleifstaub und Rückstände. Es ist ein alkalischer und Lösungsmittelfreier Handreiniger mit dermatologisch unbedenklichen Inhaltsstoffen. Die enthaltenen feinen Schleifmittel sorgen für eine porentiefe Reinigung und schonende Reinigung. Hochwirksam, tiefenreinigend, feuchtigkeitsspendend, ergiebig und biologisch abbaubar.



Volume

4Lt
5Lt
20 Lt
205 Lt
1000 Lt

DPF 5W30

Gelişmiş tam sentetik motor yağı; birçok araç üreticisinin gereksinimlerini karşılamak üzere formüle edilmiş tam sentetik motor yağıdır. Dizel ve benzinli araçlarda kullanımı uygundur.

DPF 5W30

Advanced fully synthetic engine oil; It is a fully synthetic engine oil formulated to meet the requirements of many vehicle manufacturers. It is suitable for use in diesel and gasoline vehicles.

DPF 5W30

Fortschrittliches vollsynthetisches Motoröl; Es handelt sich um ein vollsynthetisches Motoröl, das speziell auf die Anforderungen vieler Fahrzeughersteller zugeschnitten ist. Es ist für den Einsatz in Diesel- und Benzinfahrzeugen geeignet.

KALİTE SEVİYESİ / QUALITY LEVEL / QUALITÄTSELEVEL

ACEA C2 / C3 ; API SJ / SL / SM / SN / CF ; ILSAC GF-5 ENGINE TEST REQUIREMENTS
MB-APPROVAL 229.31 / 229.51 / 229.52 ; BMW LL – 04 ; VW 502.00 / 503.01 / 504.00 / 505.00 / 505.01 / 506.00 / 507.00 ; PORSCHE C30 ; PEUGEOT / CITROEN AUTOMOBILES B71.2290 / B71.2297 ; GM dexos2™

Tipik Özellikleri

SAE Viskozite Sınıfı	5W-30
Yoğunluk, @ 15°C g/ml	0,852 ASTM 4052
Parlama Noktası COC, °C	224 ASTM D 92230
Kinematik Viskozite 100°C'de mm2/s	11,7 ASTM D 445
Viskozite İndeksi	166 ASTM D 2270

10W/40

Gelişmiş tam sentetik motor yağı; birçok araç üreticisinin gereksinimlerini karşılamak üzere formüle edilmiş tam sentetik motor yağıdır. Dizel ve benzinli araçlarda kullanımı uygundur. API SN'ye göre en yüksek performans. Yüksek yük altında aşınmaya karşı mükemmel koruma sağlayan sentetik teknoloji yağ soğuk başlatmayı kolaylaştırır. İçerdiği katık paketi sayesinde ağır çalışma koşulları altında yağ ömrünü uzatır (yoğun trafik, düzensiz iklim). Gelişmiş deterjan ve dispersan katıklarının yanı sıra baz katıkları sayesinde motor bileşenlerinin temizliğini sağlar. Düşük sıcaklıkta pompalanabilirlik, SAE gereksinimi üç kat daha fazla karşılamaktadır.

10W/40

Advanced fully synthetic engine oil; It is a fully synthetic engine oil formulated to meet the requirements of many vehicle manufacturers. It is suitable for use in diesel and gasoline vehicles. Highest performance according to API SN. Synthetic technology oil, which provides excellent protection against wear under high load, facilitates cold starting. Thanks to the additive package it contains, it extends the oil life under heavy operating conditions (heavy traffic, irregular climate). It ensures the cleaning of engine components thanks to its base additives as well as advanced detergent and dispersant additives. Low-temperature pumpability meets the SAE requirement by more than three times.

10W/40

Fortschrittliches vollsynthetisches Motoröl; Es handelt sich um ein vollsynthetisches Motoröl, das speziell auf die Anforderungen vieler Fahrzeughersteller zugeschnitten ist. Es ist für den Einsatz in Diesel- und Benzinfahrzeugen geeignet. Höchste Leistung gemäß API SN. Öl mit synthetischer Technologie, das bei hoher Belastung einen hervorragenden Verschleißschutz bietet, erleichtert den Kaltstart. Dank des enthaltenen Additivpakets verlängert es die Lebensdauer unter schwierigen Betriebsbedingungen (starker Verkehr, unregelmäßiges Klima). Dank seiner Basisadditive sowie fortschrittlichen Reinigungs- und Dispergiermittelzusätzen gewährleistet es die Reinigung von Motorkomponenten. Die Tieftemperaturpumpbarkeit erfüllt die SAE-Anforderung um mehr als das Dreifache.

Şu gereksinimleri karşılar / Meets requirements of / Erfüllt die Anforderungen von;

ACEA A3/B4 , A3/B3 ; API SN/CF

KALİTE SEVİYESİ / QUALITY LEVEL / QUALITÄTSELEVEL

MB 229.1 / 229.3 / 226.5 ; VW 502.00 / 505.00 ; GM LL-A/B -025 ; RENAULT RN 0700 / 0710

Tipik Özellikleri

SAE Viskozite Sınıfı	10W-40
20°C (68°F) derecede yoğunluk	0,862 ASTM D1298
Viskozite indeksi	153 ASTM D2270
Akma noktası ASTM D97	36.0°C 600
TBN ASTM D2896	
Alevlenme sıcaklığı ASTM D92	228.0 °C 10.4 mg KOH/g



Volume

4 Lt
5 Lt
20 Lt
1000 Lt

DİĞER ÜRÜNLER
OTHER PRODUCT
ANDERES PRODUKT



Volume

20Lt
205Lt
1000Lt

SAE Viskozite Sınıfı

Yoğunluk@15°C, g/ml
 Viskozite@ 40°C, mm²/s
 Viskozite@100°C, mm²/s
 Viskozite İndeksi
 Parlama Noktası, °C
 Akma Noktası, °C
 TBN, mgKOH/g

SHPD 15W40 CI-4

Modern formülü sayesinde pek çok motor üreticisinin belirlemiş olduğu performans gereksinimlerini karşılayan yüksek ve düşük kilometrelerdeki dizel motorların performansını arttıran, yüksek performanslı dizel motor yağı (SHPD) kalite seviyesinde uzun ömürlü dizel motor yağıdır.

SHPD 15W40 CI-4

Thanks to its modern formula, it is a long-lasting diesel engine oil at the high performance diesel engine oil (SHPD) quality level, which increases the performance of diesel engines at high and low kilometers, meeting the performance requirements set by many engine manufacturers.

SHPD 15W40 CI-4

Dank seiner modernen Formel handelt es sich um ein langlebiges Dieselmotorenöl der Qualitätsstufe High Performance Diesel Engine Oil (SHPD), das die Leistung von Dieselmotoren bei hohen und niedrigen Kilometern steigert und so die Leistungsanforderungen vieler Motorenhersteller erfüllt.

Şu gereksinimleri karşılar / Meets requirements of / Erfüllt die Anforderungen von;

ACEA E7 ; API CI-4 / SL

KALİTE SEVİYESİ / QUALITY LEVEL / QUALITÄTSLEVEL

CAT ECF-2 ; MB 228.3 ; Cummins CES 20078/77/76 ; Deutz QQC III-10 ; Volvo VDS 3 ; Man M 3275-1

Renault VI RLD-2 ; MTU DDC TYPE 2

Tipik Özellikleri

15W/40

Ambalajlar / Packaging / Verpackung

0,899	ASTM D 4052	
109,8	ASTM D 445	
14,6	ASTM D 445 14,6	
137	ASTM D 2270	
228	ASTM D 92	
-33	ASTM D 97	
	10,8	ASTM D 2896 10,8



Volume

15Lt
20Lt
205Lt
1000Lt

HYDROLIC ISO 46

Aşınmaya karşı yüksek koruma sayesinde ekipmanın ömrünü uzatır. Mükemmel termal stabilite, yüksek sıcaklıkta dahi yağ filminin yırtılmasını önler. Çok iyi oksidasyon stabilitesi sayesinde daha uzun yağ ömrü. Suyun varlığında bile mükemmel filtre edilebilirlik. Mükemmel hidrolik stabilite sayesinde filtrenin tıkanmasını önler. Pasa ve korozyona karşı mükemmel koruma. Silikonsuz katkılar kullanıldığı için köpürmez ve havadan kolayca ayrılır. Sisteme su karıştığı durumlarda sudan kolay ve hızlı ayrılabilir. Sistemin bakım ve işletme maliyetlerini düşürür.

HYDROLIC ISO 46

It extends the life of the equipment thanks to high protection against wear. Excellent thermal stability prevents the oil film from tearing even at high temperature. Longer oil life thanks to very good oxidation stability. Excellent filterability even in the presence of water. It prevents the filter from clogging thanks to its excellent hydrolytic stability. Excellent protection against rust and corrosion. Since silicone-free additives are used, it does not foam and is easily separated from air. In cases where water is mixed into the system, it can be separated from the water easily and quickly. It reduces the maintenance and operating costs of the system.

HYDROLIC ISO 46

Es verlängert die Lebensdauer der Geräte dank hohem Verschleißschutz. Die hervorragende thermische Stabilität verhindert, dass der Ölfilm auch bei hohen Temperaturen reißt. Längere Ölstandzeit dank sehr guter Oxidationsstabilität. Hervorragende Filtrierbarkeit auch in Gegenwart von Wasser. Dank seiner hervorragenden hydrolytischen Stabilität verhindert es ein Verstopfen des Filters. Hervorragender Schutz gegen Rost und Korrosion. Da silikonfreie Zusätze verwendet werden, schäumt es nicht und lässt sich leicht von der Luft trennen. In Fällen, in denen Wasser in das System eingemischt wird, kann dieses einfach und schnell vom Wasser getrennt werden. Es reduziert die Wartungs- und Betriebskosten der Anlage.

şu gereksinimleri karşılar / Meets requirements of / Erfüllt die Anforderungen von;

Denison Hydraulics (HF-0, HF-1, HF-2) ; Five Cincinnati P-70(ISO 46) ; Eaton Vickers Brochure 604
Swedish Standart SS 15 54 34 AM
ISO 11158(HV) Verpackung
ASTM 615805 (HV)
DIN 51524 PART 3 HVLP tip
GB 111181-1-94 (HV)



Volume

15Lt
20Lt
205Lt
1000Lt

HYDROLIC ISO 68

Aşınmaya karşı yüksek koruma sayesinde ekipmanın ömrünü uzatır. Mükemmel termal stabilite, yüksek sıcaklıkta dahi yağ filminin yırtılmasını önler. Çok iyi oksidasyon stabilitesi sayesinde daha uzun yağ ömrü. Suyun varlığında bile mükemmel filtre edilebilirlik. Mükemmel hidrolik stabilite sayesinde filtrenin tıkanmasını önler. Pasa ve korozyona karşı mükemmel koruma. Silikonsuz katkılar kullanıldığı için köpürmez ve havadan kolayca ayrılır. Sisteme su karıştığı durumlarda sudan kolay ve hızlı ayrılabilir. Sistemin bakım ve işletme maliyetlerini düşürür.

HYDROLIC ISO 68

It extends the life of the equipment thanks to high protection against wear. Excellent thermal stability prevents the oil film from tearing even at high temperature. Longer oil life thanks to very good oxidation stability. Excellent filterability even in the presence of water. It prevents the filter from clogging thanks to its excellent hydrolytic stability. Excellent protection against rust and corrosion. Since silicone-free additives are used, it does not foam and is easily separated from air. In cases where water is mixed into the system, it can be separated from the water easily and quickly. It reduces the maintenance and operating costs of the system.

HYDROLIC ISO 68

Es verlängert die Lebensdauer der Geräte dank hohem Verschleißschutz. Die hervorragende thermische Stabilität verhindert, dass der Ölfilm auch bei hohen Temperaturen reißt. Längere Ölstandzeit dank sehr guter Oxidationsstabilität. Hervorragende Filtrierbarkeit auch in Gegenwart von Wasser. Dank seiner hervorragenden hydrolytischen Stabilität verhindert es ein Verstopfen des Filters. Hervorragender Schutz gegen Rost und Korrosion. Da silikonfreie Zusätze verwendet werden, schäumt es nicht und lässt sich leicht von der Luft trennen. In Fällen, in denen Wasser in das System eingemischt wird, kann dieses einfach und schnell vom Wasser getrennt werden. Es reduziert die Wartungs- und Betriebskosten der Anlage.

şu gereksinimleri karşılar / Meets requirements of / Erfüllt die Anforderungen von;

Denison Hydraulics (HF-0, HF-1, HF-2)
Fives Cincinnati P-69 (ISO 68)
Eaton Vickers (Brochure 694)
Swedish Standart SS 15 54 34 AM
ISO 11158 (HV)
ASTM 6158-05 (HV)
DIN 51524 Part 3 HVLP tip
GB 111181-1-94 (HV)



Volume

16 LT
20Lt
205Lt
1000Lt

Müller Mainz 75W – 80 GL 5 SENTETİK DİŞLİ YAĞI

Zorlu koşulların performans gereksinimlerini karşılamak üzere formüle edilmiş, API GL-5/GL-4 standartlarını sağlayan sentetik dişli yağıdır. Yüksek hız/ağır yük, ve/veya yüksek hız/yüksek tork şartlarında çalışan hipoid ve sonsuz dişliler dahil olmak üzere EP dişli yağlarının tavsiye edildiği diferansiyel dişli kutularında kullanılır. Ağır yük altındaki aks dişlilerinde çok iyi performans gösterir. Geliştirilmiş formülü sayesinde konvansiyonel dişli yağlarına göre çok daha fazla yakıt tasarrufu sağlar.

Meets requirements of / Şu gereksinimleri karşılar;

API GL5 ; MAN 342 M-2
Volvo 1273.12
ZF TE – ML 05A, 7A
12E, 16B, C and D, 17B, 19B, 21B



Volume

16 Lt
20Lt
205Lt
1000Lt

75W – 90 GL 5 SENTETİK DİŞLİ YAĞI

Zorlu koşulların performans gereksinimlerini karşılamak üzere formüle edilmiş, API GL-5/GL-4 standartlarını sağlayan sentetik dişli yağıdır. Yüksek hız/ağır yük, ve/veya yüksek hız/yüksek tork şartlarında çalışan hipoid ve sonsuz dişliler dahil olmak üzere EP dişli yağlarının tavsiye edildiği diferansiyel dişli kutularında kullanılır. Ağır yük altındaki aks dişlilerinde çok iyi performans gösterir. Geliştirilmiş formülü sayesinde konvansiyonel dişli yağlarına göre çok daha fazla yakıt tasarrufu sağlar.

75W – 90 GL 5 SYNTHETIC GEAR OIL

It is a synthetic gear oil that meets API GL-5/GL-4 standards and is formulated to meet the performance requirements of harsh conditions. It is used in differential gearboxes where EP gear oils are recommended, including hypoid and worm gears operating under high speed/heavy load, and/or high speed/high torque conditions. It performs very well in axle gears under heavy load. Thanks to its improved formula, it provides much more fuel savings than conventional gear oils.

75W – 90 GL 5 SYNTHETISCHES GETRIEBEÖL

Es handelt sich um ein synthetisches Getriebeöl, das den API GL-5/GL-4-Standards entspricht und so formuliert ist, dass es den Leistungsanforderungen rauer Bedingungen gerecht wird. Es wird in Differentialgetrieben verwendet, in denen EP-Getriebeöle empfohlen werden, einschließlich Hypoid- und Schneckengetrieben, die unter Bedingungen hoher Geschwindigkeit/schwerer Last und/oder hoher Geschwindigkeit/hohem Drehmoment betrieben werden. Es funktioniert sehr gut in Achsgetrieben unter hoher Belastung. Dank seiner verbesserten Formel ermöglicht es deutlich mehr Kraftstoffeinsparungen als herkömmliche Getriebeöle.

Şu gereksinimleri karşılar / Meets requirements of / Erfüllt die Anforderungen von

API GL5 ; MAN 342 M-2
Volvo 1273.12
ZF TE – ML 05A, 7A
12E, 16B, C and D, 17B, 19B, 21B



Volume

20Lt
205Lt
1000Lt

75W – 140 GL 5 SENTETİK DİŞLİ YAĞI

Son derece yüksek performans rezervlerine sahip şanzıman yağıdır. Sürtünmeyi minimize eder, aşınmayı düşürür. En zor koşullarda ve büyük sıcaklık dalgalanmalarında bile sistemin kusursuz çalışmasını sağlar. Yüksek yağlama güvenliği, geniş viskozite bant genişliği sayesinde maksimum aşınma koruması sağlar. Gürültüyü azaltır. Maksimum yağ değiştirme aralıklarına olanak sağlar.

75W – 140 GL 5 SYNTHETIC GEAR OIL

It is a transmission oil with extremely high performance reserves. It minimizes friction and reduces wear. It ensures flawless operation of the system even in the most difficult conditions and large temperature fluctuations. It provides high lubrication security and maximum wear protection thanks to its wide viscosity bandwidth. Reduces noise. Allows maximum oil change intervals.

75W – 140 GL 5 SYNTHETISCHES GETRIEBEÖL

Es handelt sich um ein Getriebeöl mit extrem hohen Leistungsreserven. Es minimiert die Reibung und reduziert den Verschleiß. Es gewährleistet einen einwandfreien Betrieb der Anlage auch unter schwierigsten Bedingungen und großen Temperaturschwankungen. Durch seine große Viskositätsbandbreite bietet es eine hohe Schmiersicherheit und maximalen Verschleißschutz. Reduziert Lärm. Ermöglicht maximale Ölwechselintervalle.

Şu gereksinimleri karşılar / Meets requirements of / Erfüllt die Anforderungen von;

API GL5 ; BMW arka aks dişli yağı, Ford WSL-M2C 192-A, Scania STO 1:0, VME, ZF TE-ML 05D, ZF TE-ML 12D, ZF TE-ML 16G, ZF TE-ML 21D



Volume

900ml
3Lt
20Lt
205Lt

ATF DEX3

Yüksek performansla sahip otomatik şanzıman yağıdır. Mükemmel aşınma koruması ve uygun sürtünme davranışı gösterir. En zor koşullar altında ve büyük sıcaklık dalgalanmaları sırasında bile hidrolik dişlinin kusursuz çalışmasını garanti eder. Son derece iyi yağlama özellikleri ve olağanüstü korozyon koruması sağlar. Yüksek sızdırmazlık özelliğine sahiptir. Hem otomobil hem de ticari araçlarda kullanılan otomatik şanzımanlar, manuel şanzıman, direksiyon sistemleri, hidrolik ve yan tahrikler için uygundur.

ATF DEX3

It is a high performance automatic transmission oil. It shows excellent wear protection and suitable friction behavior. It guarantees flawless operation of the hydraulic gear even under the most difficult conditions and during large temperature fluctuations. It provides extremely good lubricating properties and outstanding corrosion protection. It has high sealing properties. It is suitable for automatic transmissions, manual transmissions, steering systems, hydraulic and side drives used in both automobiles and commercial vehicles.

ATF DEX3

Es handelt sich um ein Hochleistungs-Automatikgetriebeöl. Es weist einen hervorragenden Verschleißschutz und ein geeignetes Reibverhalten auf. Es garantiert einen einwandfreien Betrieb des Hydraulikgetriebes auch unter schwierigsten Bedingungen und bei großen Temperaturschwankungen. Es bietet extrem gute Schmiereigenschaften und hervorragenden Korrosionsschutz. Es verfügt über hohe Dichteigenschaften. Es eignet sich für Automatikgetriebe, Handschaltgetriebe, Lenksysteme, Hydraulik- und Seitenantriebe, die sowohl in Pkw als auch in Nutzfahrzeugen eingesetzt werden.

KALİTE SEVİYESİ / QUALITY LEVEL / QUALITÄTSELEVEL

Allison C4, Dexron III G, Ford Mercon, Voith H55.6335.XX (G 607), ZF approval number ZF004928, ZF TE-ML 03D, ZF TE-ML 04D, ZF TE-ML 14A, ZF TE-ML 17C Caterpillar TO-2, MAN 339 Typ L1, MAN 339 Typ V1, MAN 339 Typ Z1, MB 236.1

Diğer Ürünler
Other Product
Andere Produkt



Volume

500MI

20Lt

205Lt

1000Lt

DOT 4

Glikol Ether, alkilpoliglikol ve poliglikolester bazı sentetik fren hidroliğidir. Metal fren parçalarının korozyon oluşumunu engelleyen ve yüksek sıcaklıklarda oksidasyonu azaltan katkıları içermektedir. Yapısında bulunan katkıları ile güvenli fren yapma imkanını sağlar. Tüm disk fren sistemlerinde, kampana ve debriyaj sistemlerinde kullanılır. ABS fren sistemlerinde de güvenli kullanılabilir.

DOT 4

Glycol Ether is a synthetic brake fluid based on alkylpolyglycol and polyglycolester. It contains additives that prevent corrosion of metal brake parts and reduce oxidation at high temperatures. It provides safe braking with the additives it contains. It is used in all disc brake systems, drum and clutch systems. It can also be used safely in ABS braking systems.

DOT 4

Glykolether ist eine synthetische Bremsflüssigkeit auf Basis von Alkylpolyglykol und Polyglykolester. Es enthält Additive, die die Korrosion metallischer Bremsstelle verhindern und die Oxidation bei hohen Temperaturen reduzieren. Es sorgt mit den enthaltenen Additiven für sicheres Bremsen. Es wird in allen Scheibenbremsensystemen, Trommel- und Kupplungssystemen eingesetzt. Es kann auch sicher in ABS-Bremsensystemen eingesetzt werden.

Karşılıklı Onaylar / Approvals Meet / Genehmigungen treffen
FMVSS DOT4 ; Iso 4925 Class4 ; SAE J

Diğer Ürünler
Other Product
Andere Produkt



Müller Mainz Cilalı Oto Şampuanı; Kostik, solvent ve fosfat gibi zararlı maddeler içermediği için aracınızın boyasına herhangi bir zarar vermez. Konsantre bir ürün olduğu için 1/50 sulandırılarak kullanılır. Yüksek cila oranı ile boyanın üzerinde bir tabaka oluşturarak düzenli kullanımda araç boyasını koruma altına alır. İçeriğindeki cila sayesinde yıkanan araca parlaklık kazandırır. Müller Mainz Cilalı Oto Şampuanı ile aracınız uzun süre daha fazla parlaklık ve su itici özellik kazanır. Kostik içermemesi sayesinde aracın boyasında matlaşma, farda sararma, krom yerlerde karama ve plastik yüzeylerde solma gibi olumsuz sonuçlar oluşmamaktadır. İçeriğindeki aktif maddeler, cila ve ferah koku eşliğinde aracınız hem daha temiz hem daha parlak olacak hem de güzel kokacaktır.

Müller Mainz Polished Car Shampoo;

Since It does not contain harmful substances such as caustic, solvent and phosphate, it does not cause any damage to your vehicle's paint. Since it is a concentrated product, it is used by diluting 1/50. It protects the vehicle paint with regular use by creating a layer on the paint with its high polish rate. Thanks to the polish it contains, it gives shine to the washed vehicle. With Müller Mainz Polished Car Shampoo, your vehicle gains more shine and water repellent properties for a long time. Since it does not contain caustic, there are no negative consequences such as dulling of the vehicle's paint, yellowing of the headlights, darkening of the chrome areas and fading of the plastic surfaces. With the active ingredients, polish and fresh scent it contains, your vehicle will be cleaner, brighter and smell nice.

Müller Mainz Pollertes Autoshampon;

Da es keine Schadstoffe wie Ätzmittel, Lösungsmittel und Phosphat enthält, verursacht es keine Schäden am Lack Ihres Fahrzeugs. Da es sich um ein konzentriertes Produkt handelt, wird es im Verhältnis 1:50 verdünnt verwendet. Es schützt den Fahrzeuglack bei regelmäßiger Anwendung, indem es mit seinem hohen Poliergrad eine Schicht auf dem Lack bildet. Dank der enthaltenen Politur verleiht es dem gewaschenen Fahrzeug Glanz. Mit Müller Mainz Pollerauto-Shampoo erhält Ihr Fahrzeug dauerhaft mehr Glanz und wasserabweisende Eigenschaften. Da es keine Ätzmittel enthält, entstehen keine negativen Folgen wie Abstumpfen des Fahrzeuglacks, Vergilben der Scheinwerfer, Nachdunkeln der Chrombereiche und Ausbleichen der Kunststoffoberflächen. Mit den darin enthaltenen Wirkstoffen, Politur und frischem Duft wird Ihr Fahrzeug sauberer, heller und recht angenehm.

Volume Qnty

400MI	24
-------	----



Müller Mainz Jant Temizleyici; Aracınızın alüminyum alaşımlı jantında oluşan balata tozlarının ve trafik kirlerinin temizlenmesinde kullanılır. Yüksek etkinlikli içeriği sayesinde jantlardaki kiri ve metal tozlarını kolayca yüzeyden uzaklaştırır. Jantlara ilk günkü parlaklığı ve ışıltıyı kazandırır.

Müller Mainz Rim Cleaner;

It is used to clean the lining dust and traffic dirt on the aluminum alloy rim of your vehicle. Thanks to its highly effective content, it easily removes dirt and metal dust from the rims. It gives the rims the shine and shine of the first day.

Müller Mainz Felgenreiniger;

Es wird verwendet, um Belagstaub und Verkehrsschmutz von der Aluminiumlegierungsfelge Ihres Fahrzeugs zu entfernen. Dank seines hochwirksamen Inhalts entfernt es mühelos Schmutz und Metallstaub von den Felgen. Es verleiht den Felgen den Glanz und Glanz des ersten Tages.

Volume Qnty

400MI	24
-------	----

**Diğer Ürünler
Other Product
Andere Produkt**

Müller Mainz Araç İçi Temizleyici; Araç içinde, evde, işyerinde ve bir çok alanda kullanılabilen etkili bir temizleme ürünüdür. Tavandan, koltuğa, halıya, kapı döşemesine, vinil ve deri yüzeylere, dolaplara, aspiratöre kadar çok geniş bir kullanım alanı bulunmaktadır. Yüzeyi temizlerken ferah bir koku bırakır. Kullanım kolaylığı ile her yerde kolaylıkla ve güvenle kullanılabilirsiniz.

Müller Mainz Vehicle Interior Cleaner;

It is an effective cleaning product that can be used in vehicles, at home, at work and in many areas. It has a wide range of uses, from ceilings to sofas, carpets, door upholstery, vinyl and leather surfaces, cabinets and extractor fans. It leaves a fresh scent while cleaning the surface. With its ease of use, you can use it anywhere easily and safely.

Müller Mainz Fahrzeuginnenreiniger;

Es handelt sich um ein wirksames Reinigungsprodukt, das in Fahrzeugen, zu Hause, am Arbeitsplatz und in vielen Bereichen eingesetzt werden kann. Es hat ein breites Einsatzspektrum, von Decken über Sofas, Teppiche, Türpolster, Vinyl- und Lederoberflächen bis hin zu Schränken und Dunstabzugshauben. Es hinterlässt beim Reinigen der Oberfläche einen frischen Duft. Dank seiner Benutzerfreundlichkeit können Sie es überall einfach und sicher verwenden.

Volume Qnty

400MI	24
-------	----

Müller Mainz Torpido Koruyucu & Parlatici; Vinil ve plastik aksamalarda içeriğindeki silikon ve etken maddeler ile yüzeyi güneşe karşı çatlama ve deformasyonlardan korur doğal bir parlaklık verir. Özel formülü ile yüzeyde bakteri oluşumunu engeller, uzun süre parlaklık verir, tozlanmayı geciktirir yüzeyi yumuşatarak çatlamayı engeller.

Müller Mainz Glovebox Protector & Polisher;

On vinyl and plastic surfaces, it protects the surface from cracking and deformation against the sun with the silicone and active ingredients it contains and gives a natural shine. With its special formula, it prevents the formation of bacteria on the surface, gives shine for a long time, delays dust formation and prevents cracking by softening the surface.

Müller Mainz Handschuhfachschutz & Polierer;

Auf Vinyl- und Kunststoffoberflächen schützt es mit den enthaltenen Silikonem und Wirkstoffen die Oberfläche vor Rissbildung und Verformung durch die Sonne und verleiht einen natürlichen Glanz. Mit seiner speziellen Formel verhindert es die Bildung von Bakterien auf der Oberfläche, verleiht langanhaltenden Glanz, verzögert die Staubbildung und beugt Rissbildung vor, indem es die Oberfläche aufweicht.

Volume Qnty

400MI	24
-------	----

müller mainz®