

müller
mainz®

marine



**PRODUKT
KATALOG**

**PRODUCT
CATALOG**

**ÜRÜN
KATALOĞU**

2025

www.mullermainz.de





müller
mainz®

Üstün Koruma
Mükemmel Bakım

**Müller Mainz marine
serisi ile doğa dostu
kaliteli ürün grubunu
deneyimleyin. Gelişmiş
denizcilik çözümlerimiz
tekne bakımı için
optimum performansı
ve güvenilirliği sağlar.**



TEILEREINIGUNGS SPRAY

Entfernt schnell Öl, Staub, Schmutz und Rückstände von Metalloberflächen Ihres Bootes (Motorteile usw.) Es erleichtert Ihre Wartungs- und Reparaturarbeiten. Es kann sicher in engen und geschlossenen Bereichen verwendet werden, da es keinen Geruch verursacht und nicht entflammbar ist (Maschinenraum, Bilgenbereich usw.).

ANWENDUNG: Schütteln Sie die Dose und sprühen Sie die Flüssigkeit aus einer Entfernung von 25-30 cm auf die zu behandelnde Oberfläche und warten Sie, bis die Flüssigkeit eine Weile in die Oberfläche eingedrungen ist. Wiederholen Sie den Vorgang auf stark verschmutzten/ölgigen Oberflächen.

ACHTUNG: Tragen Sie während der Anwendung Handschuhe. Vermeiden Sie die Anwendung auf Kunststoff- und Gummiteilen. Nicht auf heißen Oberflächen anwenden, bevor die Oberfläche abgekühlt ist. Nicht in der Sonne liegen.

PARTS CLEANING SPRAY

Quickly cleans oil, dust, dirt and residues formed on metal surfaces of your boat (engine parts etc.). It makes your maintenance and repair operations easier. It can be used safely in narrow and closed areas because it does not cause odor and is not flammable (engine room, bilge area etc.).

USE: Shake the can and spray the liquid from a distance of 25-30 cm on the surface to be applied and wait for the liquid to penetrate the surface for a while. Repeat the process on heavily dirty/oily surfaces.

ATTENTION: Use gloves during use. avoid applying to plastic and rubber parts. Do not apply on hot surfaces before the surface cools down. Do not leave under the sun.

PARÇA TEMİZLEME SPREYİ

Teknizdeki metal yüzeylerde oluşan (motor parçaları vb.) yağı, tozu, kiri ve kalıntıları hızla temizler. Bakım onarım işlemlerinizi kolaylaştırır. Dar ve kapalı alanlarda koku yapmaması ve yanıcı olmaması nedeniyle (motor odası, sintine bölgesi vb.) güvenle kullanılabilir.

KULLANIMI: Kutuyu çalkalayın ve uygulanacak yüzeye 25-30 cm mesafeden likidi püskürtün ve bir süre likidin yüzeye işlenmesini bekleyin. Ağır kirliliği / yağlı yüzeylerde işlemi tekrarlayın.

DİKKAT: Kullanım esnasında eldiven kullanın. Plastik ve kauçuk parçalara uygulamaktan kaçının. Sıcak yüzeylerde yüzey soğumadan uygulamayın. Güneş ışığı altında bırakmayın.



Scan the QR Code below to watch the usage video



500 ml e
x 24



70
Boxes



ROSTENFERNER SPRAY

Müller Mainz Rostlöser und Schmiermittel überzieht die Metalloberfläche, auf die es aufgetragen wird, dank seiner schmierenden Eigenschaft mit einer Filmschicht und bildet einen Schutz gegen Wasser und Feuchtigkeit. Durch seine rostlösende Wirkung weicht er den Rost auf und erleichtert das Ablösen der Teile. Silikon-, säure- und harzfrei.

- Leicht aufzutragen, dringt tief ein.
- Löst rostige Teile und bildet einen dünnen Schutzfilm zwischen den Oberflächen.
- Reduziert Geräusche und Verschleiß durch Verringerung der Reibung.
- Verdrängt Wasser und schützt Oberflächen vor Feuchtigkeit.
- Schützt Metalloberflächen und -teile vor Rost.

ANWENDUNG: Die Dose schütteln. Aus einem Abstand von 25-30 cm auf die Oberfläche des verrosteten Materials sprühen. Bei stark verrosteten Flächen den Vorgang gegebenenfalls wiederholen.

VORSICHT: Das Produkt nicht auf heiße Oberflächen auftragen. Lassen Sie die Dose nicht in der Sonne stehen.

RUST REMOVER & LUBRICANT

Müller Mainz Rust Remover and Lubricant, thanks to its lubricant feature, covers the metal surface it is applied to with a film layer and creates a protection against water and moisture. With its rust dissolving effect, it softens the rust and helps the parts to be removed easily. Silicone, acid and resin free.

- Easy to apply, penetrates deeply.
- Loosens rusty parts and forms a thin protective film between surfaces.
- Reduces noise and wear by reducing friction.
- Repels water and protects surfaces against moisture.
- Protects metal surfaces and parts from rust.

HOW TO USE: Shake the can. Spray on the surface of the rusted material at a distance of 25-30 cm. Repeat the process if necessary on heavily rusted surfaces.

CAUTION: Do not apply the product on hot surfaces. Do not leave the can under the sun.

PAS SÖKÜCÜ & YAĞLAYICI

Müller Mainz Pas Sökücü ve Yağlayıcı, yağlayıcı özelliği sayesinde uygulandığı metal yüzeyi film tabakası ile kaplayarak suya ve neme karşı bir koruma oluşturur. Pas sökücü etkisi ile pasın yumuşamasını sağlayarak parçaların kolay şekilde sökülebilmemesine yardımcı olur. Silikon, asit ve reçine içermez.

- Kolay uygulanır, derinlemesine nüfus eder.
- Paslı parçaları gevşetir ve yüzeyler arasında ince koruyucu bir film tabakası oluşturur.
- Sürtünmeyi azaltarak sesi ve aşınmayı azaltır.
- Suyu uzaklaştırır ve neme karşı yüzeyleri korur.
- Metal yüzeyleri ve parçaları pasdan korur.

KULLANIM ŞEKLİ: Kutuyu çalkalayınız. Paslanmış malzemenin yüzeyine 25-30 cm mesafeden sıkınız. Ağır paslı yüzeylerde gerektiğinde işlemi tekrarlayınız.

DİKKAT: Sıcak yüzeye ürünü uygulamayınız. Kutuyu güneş altında bırakmayınız.

Scan the QR Code below to watch the usage video



400 ml e
x 24

70
Boxes



5 Lt e
x 4

50
Boxes



EDELSTAHL PFLEGESPRAY

Müller Mainz Edelstahl Pflegespray bildet einen dünnen wasserfesten Film auf der Edelstahloberfläche. Es entfernt mühelos Fingerabdrücke, Öl und Schmutz von der Edelstahloberfläche. Besonders auf Yachten verzögert es die Verschmutzung der Oberfläche und Fingerabdrücke durch die Filmschicht, die es auf Edelstahlteilen und Edelstahlzubehör bildet. Löst das Öl auf der Oberfläche schnell auf und trocknet von selbst. Kein Schrubben erforderlich. Enthält keinen reizenden Geruch, schadet der Haut nicht. Enthält keine Gase, die die Ozonschicht schädigen.

ANWENDUNGSWEISE: Dose gut schütteln, aus 25-30 cm Entfernung auf die Oberfläche auftragen. Mit einem sauberen Mikrofaser Tuch abwischen.

VORSICHT: Das Produkt nicht auf heiße Oberflächen auftragen. Lassen Sie die Dose nicht in der Sonne stehen.

STAINLESS STEEL CARE SPRAY

Müller Mainz Stainless Steel Care Spray forms a thin waterproof film on the stainless surface. It easily removes fingerprints, oil and dirt from the stainless surface. Especially on yachts, it delays the contamination of the surface and fingerprints with the film layer it forms on stainless parts and stainless accessories. Quickly dissolves the oil on the surface and dries on its own. No scrubbing required. Does not contain irritating odour, does not harm the skin. Does not contain gases that damage the ozone layer.

HOW TO USE: Shake the can well, apply to the surface at a distance of 25-30 cm. Wipe with a clean microfibre cloth.

CAUTION: Do not apply the product on hot surfaces. Do not leave the can under the sun.

PASLANMAZ BAKIM SPREYİ

Müller Mainz Paslanmaz Bakım Spreyi, paslanmaz yüzeyin üzerinde su geçirmeyen ince bir film tabakası oluşturur. Uygulandığı paslanmaz yüzeyin üzerindeki parmak izlerini, yağı ve kiri kolayca temizler. Özellikle yatlarda paslanmaz parçaların ve paslanmaz aksesuarların üzerinde oluşturduğu film tabakası ile yüzeyin kirlenmesini ve parmak izi kalmasını geciktirir. Yüzeydeki yağı hızla çözer ve kendiliğinden kurur. Firçalama gerektirmez. Rahatsız edici koku ihtiva etmez, cilde zarar vermez. Ozon tabakasına zarar verici gazlar içermez.

KULLANIM ŞEKLİ: Kutuyu iyice çalkalayınız, 25-30 cm mesafeden yüzeye uygulayınız. Temiz mikrofiber bez ile siliniz.

DİKKAT: Sıcak yüzeye ürünü uygulamayınız. Kutuyu güneş altında bırakmayınız.

Scan the
QR Code
below to watch
the usage video



400 ml e
x 24



70
Boxes



KETTEN SCHMIERTEL SPRAY

Müller Mainz Kettenschmierspray ist ein Spezialprodukt, das speziell für die Schmierung der beweglichen Ketten und Zahnräder Ihres Bootes entwickelt wurde. Der wichtigste Grund für Schäden an Ketten und Zahnrädern ist die falsche Schmierung mit dem richtigen Produkt. Müller Mainz Kettenschmierspray ist ein Produkt, das leicht aufzutragen ist und auch unter starker Belastung funktioniert, leicht in die aufgetragene Oberfläche eindringt, eine perfekte Haftung auf der Oberfläche ohne Fließen, Tropfen, Spritzen im Niedrigtemperatur- (-25 °C) und Hochtemperaturbereich (+180 °C) bietet und auch bei hohen Geschwindigkeiten seine Aufgabe ohne Leistungsverlust erfüllt. Weist Wasser, Feuchtigkeit und Staub durch die von ihm gebildete Filmschicht ab. Sorgt für Langzeitschmierung und Schutz. Verlängert die Wartungsintervalle und die Lebensdauer der Ausrüstung.

ANWENDUNGSMETHODE: Die zu behandelnde Kette, das Seil oder das Getriebe mit Müller Mainz Teilereinigungspray von Staub, Schmutz und Öl reinigen. Dose gut schütteln, aus 25-30 cm Entfernung gleichmäßig auf die Oberfläche auftragen. Bei Bedarf den Vorgang wiederholen.

VORSICHT: Schalten Sie die Maschine aus, bevor Sie das Produkt auftragen. Lassen Sie die Dose nicht in der Sonne stehen.

CHAIN LUBRICANT SPRAY

Müller Mainz Chain Lubricant Spray is a special product designed especially for lubricating the moving chains and gears you use on your boat. The most important reason for damage to chains and gears is not lubricating with the right product. Müller Mainz Chain Lubricant Spray is a product that is easy to apply and can work under heavy load, easily penetrates the applied surface, provides perfect adhesion to the surface without flowing, dripping, splashing in low temperature (-25 °C) and high temperature (+180 °C) ranges and fulfils its duty without loss of performance even at high speeds. Repels water, moisture and dust with the film layer it forms. Provides long-term lubrication and protection. Extends the maintenance interval and life of the equipment.

USAGE METHOD: Clean the chain, rope or gear to be applied from dust, dirt and oil with Müller Mainz Parts Cleaning Spray. Shake the can well, apply evenly on the surface from a distance of 25-30 cm. Repeat the process if necessary.

CAUTION: Switch off the machine before applying the product. Do not leave the can under the sun.

ZİNCİR YAĞLAYICI SPREY

Müller Mainz Zincir Yağlayıcı Sprey, özellikle teknizlerde kullanılmış olduğunuz hareket eden zincirlerin ve dişlilerin yağlanması için tasarlanmış özel bir üründür. Zincirlerin ve dişlilerin zarar görmesinin en önemli nedeni doğru ürüne yağlamanın yapılmamasıdır. Müller Mainz Zincir Yağlayıcı Sprey, kolay uygulanabilir olması ve ağır yük altında çalışabilen, uygulandığı yüzeye kolay nüfuz eden, düşük sıcaklık (-25 °C) ve yüksek sıcaklık (+180 °C) aralıklarında akma, damlama, sıçrama yapmadan yüzeye mükemmel yapışma sağlayarak yüksek devirlerde dahi performans kaybı yaşatmadan görevini yerine getiren bir üründür. Oluşturduğu film tabakası ile suyu, nemi ve tozu iter. Uzun süreli yağlama ve koruma sağlar. Ekipmanın bakım aralığını ve ömrünü uzatır.

KULLANIM ŞEKLİ: Uygulanacak zincir, halat veya dişlileri Müller Mainz Parça Temizleme Spreyi ile toz, kir ve yağdan temizleyiniz. Kutuyu iyice çalkalayınız, 25-30 cm mesafeden yüzeye eşit şekilde uygulayınız. Gerekirse işlemi tekrarlayınız.

DİKKAT: Ürünü uygulamadan önce makineyi kapatınız. Kutuyu güneş altında bırakmayınız.


Scan the
QR Code
below to watch
the usage video



500 ml e
x 24



70
Boxes



INNENFLÄCHEN- REINIGUNGS SCHAUM

Müller Mainz Innenflächen-Reinigungsschaum ist ein einfach anzuwendendes und angenehm riechendes Spezialprodukt zur Reinigung und Pflege aller Oberflächen aus Möbelkunststoff und Gummi (Cockpit, Verkleidung, Kunststoff- und Gummimatten usw.), insbesondere im Innenbereich Ihres Bootes. Nach der Anwendung erhält man ein leicht glänzendes Aussehen auf der Oberfläche, auf der es verwendet wird, während es durch die antistatische Schicht, die es während der Reinigung der Oberflächen bildet, Staub abweist.

ANWENDUNGSMETHODE: Dose gut schütteln, gleichmäßig auf die zu reinigende Oberfläche in einem Abstand von 25-30 cm auftragen. Warten Sie eine Weile, bis der Schaum in die Oberfläche eingedrungen ist, und wischen Sie ihn mit einem sauberen Mikrofasertuch ab, wenn der Schaum zu verblassen beginnt. Wiederholen Sie den Vorgang bei Bedarf.

VORSICHT: Nicht auf heiße Oberflächen und Glas auftragen. Lassen Sie die Dose nicht in der Sonne stehen.

INNER SURFACE CLEANING FOAM

Müller Mainz Inner Surface Cleaning Foam is an easy-to-use and pleasant smelling special product that provides cleaning and maintenance of all surfaces made of furniture plastic and rubber (cockpit, cladding, plastic and rubber mats, etc.), especially in the interior parts of your boat. After use, a slightly shiny appearance is obtained on the surface where it is used while repelling dust with the anti-static layer it forms while cleaning the surfaces.

USAGE METHOD: Shake the can well, apply evenly on the surface to be cleaned at a distance of 25-30 cm. Wait for the foam to penetrate the surface for a while, wipe with a clean micro fibre cloth when the foam starts to fade. Repeat the process if necessary.

CAUTION: Do not apply on hot surfaces and glass. Do not leave the can under the sun.

İÇ YÜZEY TEMİZLEME KÖPÜĞÜ

Müller Mainz İç Yüzey Temizleme Köpüğü, özellikle teknizin iç kısmında bulunan mobilya, plastik ve kauçuktan imal edilmiş tüm yüzeylerin (kokpit, giydirmeler, plastik ve lastik paspaslar vb.) temizlenmesinde ve bakımının yapılmasını sağlayan kolay kullanılabilen hoş kokulu özel bir üründür. Kullanım sonrası yüzeyler temizlenirken oluşturduğu anti-statik tabaka ile tozu iterken kullanıldığı yüzeyde hafif parlak bir görünüm elde edilir.

KULLANIM ŞEKLİ: Kutuyu iyice çalkalayınız, temizlenecek yüzeye 25-30 cm mesafeden eşit şekilde uygulayınız. Bir süre köpüğün yüzeye nüfuz etmesini bekleyiniz, köpük sönmeye başlayınca temiz bir mikro fiber bez ile siliniz. Gerekirse işlemi tekrarlayınız.

DİKKAT: Sıcak yüzeylere ve camlara uygulama yapmayınız. Kutuyu güneş altında bırakmayınız.



Scan the
QR Code
below to watch
the usage video



500 ml e
x 24



70
Boxes



POLSTERREINIGUN

Müller Mainz Polsterreinigun entfernt perfekt hartnäckige Verschmutzungen und Flecken, die an der Oberfläche von Stoffen und Polstern (Sitze, Stühle, Decken, Türen, Teppiche usw.) auf Ihrem Boot haften, ohne die Textur und Farbe des Stoffes zu beschädigen. Es hinterlässt einen angenehmen Duft und frischt die Farbe des Stoffes wieder auf.

ANWENDUNGSWEISE: Dose gut schütteln, aus 25-30 cm Entfernung auf die zu reinigende Oberfläche sprühen, um diese zu benetzen. Warten Sie, bis der Schaum abnimmt, und reiben Sie ihn mit einem feuchten, sauberen Mikrofasertuch oder Schwamm ab, je nach Struktur des Stoffes. Warten Sie 5 Minuten und spülen Sie die Oberfläche mit einem sauberen, feuchten Tuch ab. Wiederholen Sie den Vorgang bei hartnäckigem Schmutz und Flecken.

VORSICHT: Nicht auf heiße Oberflächen und Glas auftragen. Testen Sie das Produkt an einer unsichtbaren Stelle des Stoffes, bevor Sie es auf Stoffen anwenden, die empfindlich auf Farbveränderungen und Verformungen reagieren. Nicht auf nichttextilen Oberflächen anwenden. Im Falle einer Verunreinigung auf solchen Oberflächen wischen Sie die Oberfläche mit einem feuchten Tuch ab, ohne zu warten. Lassen Sie die Verpackung nicht in der Sonne liegen.

UPHOLSTERY CLEANING FOAM

Müller Mainz Upholstery Cleaning Foam perfectly removes stubborn dirt and stains adhering to the surface of fabrics and upholstery (seats, chairs, ceilings, doors, carpets, etc.) on your boat without damaging the texture and colour of the fabric. It leaves a pleasant scent and revives the colour of the fabric.

HOW TO USE: Shake the can well, spray on the surface to be cleaned from a distance of 25-30 cm so as to wet the surface. Wait for the foam to decrease and rub with a damp clean micro fibre cloth or sponge depending on the fabric structure. Wait for 5 minutes and rinse the surface with a clean damp cloth. Repeat the process for stubborn dirt and stains.

CAUTION: Do not apply on hot surfaces and glass. Test the product on an invisible part of the fabric before using on fabrics sensitive to colour fading and deformation. Do not use on non-textile surfaces. In case of contamination on such surfaces, wipe the surface with a damp cloth without waiting. Do not leave the box under the sun.

DÖŞEME TEMİZLEME KÖPÜĞÜ

Müller Mainz Döşeme Temizleme Köpüğü, teknizdeki kumaş ve döşemelerin (koltuk, sandalye, tavan, kapı, halı vb.) yüzeyine yapışan inatçı kir ve lekeleri kumaşın dokusuna ve rengine zarar vermeden mükemmel şekilde temizler. Hoş bir koku bırakır ve kumaşın rengini canlandırır.

KULLANIM ŞEKLİ: Kutuyu iyice çalkalayınız, temizlenecek yüzeye 25-30 cm mesafeden yüzeyi ıslatacak şekilde püskürtün. Köpüğün azalmasını bekleyin ve kumaşın yapısına göre nemli temiz bir mikro fiber bezle veya süngerle ovalayınız. 5 dakika kadar bekleyiniz ve temiz nemli bir bezle yüzeyi durulayınız. İnataçı kir ve lekeler için işlemi tekrarlayınız.

DİKKAT: Sıcak yüzeylere ve camlara uygulama yapmayınız. Renk solması ve deformasyona karşı hassas kumaşlarda kullanmadan önce kumaşın görünmeyen bir yerinde ürünü test ediniz. Tekstil ürünü olmayan yüzeylerde kullanmayınız. Bu tür yüzeylere bulaşması durumunda yüzeyi nemli bir bezle beklemeden siliniz. Kutuyu güneş altında bırakmayınız.



Scan the
QR Code
below to watch
the usage video



400 ml e
x 24



70
Boxes





MOTOREN REINIGER

Müller Mainz Motorreinigungsspray ist ein hochwertiges Motorreinigungsspray, das speziell für die Reinigung von Motoren verwendet wird, die nicht mit Wasser gereinigt werden sollten. Es reinigt mühelos Ölreste und Schmutz auf Motorblöcken und -oberflächen, verhindert durch seine antistatische Eigenschaft das Anhaften von Staub am Motor für lange Zeit. Verleiht Gummi- und Kunststoffoberflächen Glanz. Es stößt Feuchtigkeit durch die von ihm gebildete Filmschicht ab und verhindert die Korrosionsbildung auf der Metalloberfläche. Nicht auf den heißen Motor auftragen.

ANWENDUNGSMETHODE: Dose gut schütteln, gleichmäßig auf den KALTEN MOTOR in einem Abstand von 25-30 cm aufsprühen. Wischen Sie die Oberfläche des Motors mit einem sauberen Mikrofasertuch ab. Den Vorgang bei Bedarf wiederholen.

VORSICHT: Nicht auf den heißen Motor auftragen. Nicht auf heiße Oberflächen und Fenster auftragen. Lassen Sie die Dose nicht in der Sonne stehen.

ENGINE CLEANER

Müller Mainz Engine Cleaning Spray is a high quality engine cleaning spray used especially for cleaning engines that should not be cleaned with water. It easily cleans oil wastes and dirt on engine blocks and surfaces, prevents dust sticking to the engine for a long time thanks to its anti-static feature. Gives shine to rubber and plastic surfaces. It repels moisture with the film layer it forms and prevents corrosion formation on the metal surface. Do not apply to hot engine.

USAGE METHOD: Shake the can well, spray evenly on the COLD ENGINE at a distance of 25-30 cm. Wipe the surface of the engine with a clean micro fibre cloth. Repeat the process if necessary.

CAUTION: Do not apply on hot engine. Do not apply on hot surfaces and windows. Do not leave the can under the sun.

MOTOR TEMİZLEYİCİ

Müller Mainz Motor Temizleme Spreyi, özellikle su ile temizlik yapılmaması gereken motorların temizlenmesinde kullanılan üstün nitelikli motor temizleme spreysidir. Motor bloklarında ve yüzeylerde meydana gelen yağ atıklarını ve kirleri kolayca temizler, anti-statik özelliği sayesinde uzun süre motora toz yapışmasını engeller. Kauçuk ve plastik yüzeylere parlaklık verir. Oluşturduğu film tabakası ile nemli iletken metal yüzeyde korozyon oluşumunu engeller. Sıcak motora uygulama yapmayınız.

KULLANIM ŞEKLİ: Kutuyu iyice çalkalayınız, SOĞUK MOTORA 25-30 cm mesafeden eşit şekilde sıkınız. Motorun yüzeyini temiz bir mikro fiber bez ile siliniz. Gerekirse işlemi tekrarlayınız.

DİKKAT: Sıcak motora uygulama yapmayınız. Sıcak yüzeylere ve camlara uygulama yapmayınız. Kutuyu güneş altında bırakmayınız.

Scan the
QR Code
below to watch
the usage video



500 ml e
x 24



70
Boxes



KONTAKT REINIGER

Müller Mainz Kontaktspray ist ein Spray zur Reinigung von Schmutz, Staub und Ölen, die Lichtbögen in den Kontakten von elektrischen Teilen verursachen können. Bildet nach dem Auftragen einen trockenen Film, der Feuchtigkeit und Wasser abweist.

- Leicht aufzutragen
- Kann sicher für die Reinigung empfindlicher Oberflächen verwendet werden
- Schnell trocknend
- Antistatisch
- Ölfrei

ANWENDUNGSMETHODE: Schalten Sie das Gerät vor der Anwendung aus und schalten Sie es erst wieder ein, wenn das Produkt von der Oberfläche getrocknet ist. Die Dose gut schütteln und aus 25-30 cm Entfernung auf die Oberfläche sprühen. Bei Bedarf den Vorgang wiederholen.

VORSICHT: Nicht auf den heißen Motor auftragen. Nicht auf heiße Oberflächen und Fenster auftragen. Lassen Sie die Dose nicht in der Sonne stehen.

CONTACT CLEANER

Müller Mainz contact spray is a spray used for cleaning dirt, dust and oils that may cause arcing in the contacts of electrical parts. Forms a dry film that repels moisture and water after application.

- Easy to apply
- Can be used safely for cleaning sensitive surfaces
- Fast drying
- Anti-static
- Oil free

USAGE METHOD: Switch off the power before application, do not switch on the power until the product dries from the surface. Shake the can well, spray on the surface at a distance of 25-30 cm. Repeat the process if necessary.

CAUTION: Do not apply to hot engine. Do not apply on hot surfaces and windows. Do not leave the can under the sun.

KONTAKT SPREY (YAĞSIZ)

Müller Mainz kontak spreji, elektrikli parçaların kontaklarında ark oluşturabilecek kir, toz ve yağların temizlenmesi için kullanılan spreysidir. Uygulama sonrası nemi ve suyu iten kuru film oluşturur.

- Kolay uygulanabilir
- Hassas yüzeylerin temizlenmesinde güvenle kullanılabilir
- Hızlı kurur
- Anti-statiktir
- Yağ içermez

KULLANIM ŞEKLİ: Uygulama öncesi gücü kapatınız, yüzeyden ürün kuruyana kadar gücü açmayınız. Kutuyu iyice çalkalayınız, yüzeye 25-30 cm mesafeden sıkınız. Gerekirse işlemi tekrarlayınız.

DİKKAT: Sıcak motora uygulama yapmayınız. Sıcak yüzeylere ve camlara uygulama yapmayınız. Kutuyu güneş altında bırakmayınız.

Scan the
QR Code
below to watch
the usage video



500 ml e
x 24



70
Boxes



GLASREINIGUNG & SCHUTZ FLÜSSIG

Die Müller Mainz Glasreinigungs- und Schutzflüssigkeit wird zur Reinigung und zum Schutz von Bootsglas vor äußeren Einflüssen verwendet. Dank seiner entwickelten Formel überzieht es das Glas mit einer speziellen Filmschicht, so dass das Glas später schmutzig wird, Staub weniger anhaftet, Wasser vom Glas abrutscht, Vogelkot und Salz leichter vom Glas gereinigt werden können. Verringert das Beschlagen des Glases.

ANWENDUNGSWEISE: Nach dem Reinigen des Glases das Produkt aus 25-30 cm Entfernung als dünne Schicht auf das Glas sprühen und mit einem sauberen Mikrofasertuch auf der gesamten Oberfläche verteilen. Es wird empfohlen, die Anwendung einmal pro Woche vorzunehmen.

VORSICHT: Lassen Sie die Dose nicht in der Sonne stehen.

GLASS CLEANING & PROTECTION LIQUID

Müller Mainz Glass Cleaning & Protection Liquid is used for cleaning and protecting the glass of boats against external factors. Thanks to its developed formula, it covers the glass with a special film layer, allowing the glass to get dirty later, dust to stick less, water to slide off the glass, bird droppings and salt to be cleaned from the glass more easily. Reduces fogging of the glass.

HOW TO USE: After cleaning the glass, spray the product on the glass from a distance of 25-30 cm as a thin layer and spread it over the entire surface with a clean micro fibre cloth. It is recommended to make the application once a week.

CAUTION: Do not leave the can under the sun.

CAM TEMİZLEME & KORUMA LİKİDİ

Müller Mainz Cam Temizleme & Koruma Likidi, teknelerin camlarının temizlenmesinde ve dış etkenlere karşı korunmasında kullanılır. Geliştirilen formülü sayesinde camı özel bir film tabakası ile kaplayarak camın daha geç kirlenmesine, tozların daha az yapışmasına, suyun camdan kayarak akmasına, kuş pisliğinin ve tuzun camdan daha kolay temizlenmesini sağlar. Camın buğulanmasını azaltır.

KULLANIM ŞEKLİ: Camı temizledikten sonra ürünü cama 25-30 cm mesafeden ince bir tabaka olacak şekilde püskürtünüz ve temiz mikro fiber bezle tüm yüzeye yediriniz. Uygulamanın hafta bir yapılması önerilmektedir.

DİKKAT: Kutuyu güneş altında bırakmayınız.



Scan the QR Code below to watch the usage video



müller mainz
Qualität - Deutschland
www.mullermainz.de



750 ml e
x 12

50
Boxes



5 Lt e
x 4

50
Boxes

BOOTSREINIGUNG FLÜSSIGKEIT

Müller Mainz Bootsreinigungsflüssigkeit wird zur Reinigung von Booten, Wasserspielzeug, Schlauchbooten und Bootsplanen von Seewasserrückständen, Vogelkot, Öl und anderem Schmutz verwendet. Durch die antistatische Schicht, die sich beim Reinigen der Oberfläche bildet, sorgt sie für eine spätere Staubentfernung, eine leichtere Reinigung und einen UV-Schutz.

ANWENDUNGSMETHODE: Das Produkt aus 25-30 cm Entfernung als dünne Schicht auf die Oberfläche sprühen. 1 Minute lang warten. Mit einem sauberen, feuchten Schwamm oder Tuch auf der Oberfläche verteilen. Nach dem Auftragen mit einem feuchten, sauberen Tuch und sauberem Wasser abspülen.

VORSICHT: Lassen Sie die Dose nicht in der Sonne stehen.

BOAT CLEANING LIQUID

Müller Mainz Boat Cleaning Liquid is used for cleaning boats, sea toys, inflatable canoes and canvas used in boats from sea water residues, bird droppings, oil and other dirt. With the anti-static layer it forms while cleaning the surface, it provides the surface to be dusted later, easier cleaning and UV protection.

USAGE METHOD: Spray the product on the surface from a distance of 25-30 cm as a thin layer. Wait for 1 minute. Spread it on the surface with a clean damp sponge or cloth. After application, rinse with a damp clean cloth and clean water.

CAUTION: Do not leave the can under the sun.

BOT TEMİZLEME LİKİDİ

Müller Mainz Bot Temizleme Likidi, botların, deniz oyuncaklarının, şişme kanolarının ve teknede kullanılan brandaların deniz suyu artıklarından, kuş pisliklerinden, yağdan ve diğer kirlilerden temizlenmesinde kullanılır. Yüzeyi temizlerken oluşturduğu anti-statik tabaka ile yüzeyin daha geç tozlanmasını daha kolay temizlenmesini ve UV korunması sağlar.

KULLANIM ŞEKLİ: Ürünü yüzeye 25-30 cm mesafeden ince bir tabaka olacak şekilde püskürtünüz. 1 dakika kadar bekleyiniz. Temiz nemli bir sünger ile veya bez ile yüzeye yayınız. Uygulama sonrası nemli temiz bir bezle ve temiz su ile durulayınız..

DİKKAT: Kutuyu güneş altında bırakmayınız.



Scan the QR Code below to watch the usage video



müller mainz
Qualität - Deutschland
www.mullermainz.de



750 ml e
x 24

50
Boxes



5 Lt e
x 4

50
Boxes

BOOTSWASCH SHAMPOO

Müller Mainz Bootwaschshampoo (Schaumfrei) ist eine umweltfreundliche, nicht schäumende Bootsreinigungsfüssigkeit. Es ist mit allen Außenmaterialien wie Fiberglas, Teak, Vinyl, Kunststoff, Gummi, Glas und Metall verträglich und greift den Lack nicht an. Dank seiner antistatischen Eigenschaft verringert es die Haftung von Wasser und Staub an der Oberfläche, schützt die Oberfläche vor den Auswirkungen von UV-Strahlen und verleiht ihr einen matten Glanz, während es Schmutz, Öl, Fett, Schmiere und Schadstoffe wie Fischblut entfernt. Laugenfrei, biologisch abbaubar in der Natur.

ANWENDUNGSWEISE: 50 ml (ein halbes Teeglas) Müller Mainz Boat Wash Shampoo flüssig auf 10 Liter Wasser geben. Mit einer Bürste, einem Baumwolltuch oder Schwamm auf die Oberfläche auftragen. Warten Sie einige Minuten und spülen Sie die Oberfläche mit klarem Wasser abspülen.

BOAT WASHING SHAMPOO

Müller Mainz Boat Washing Shampoo (Foam Free) is an environmentally friendly, non-foaming boat cleaning liquid. It is compatible with all outdoor materials such as fibreglass, teak, vinyl, plastic, rubber, glass, metal and does not damage the paint. Due to its anti-static feature, it reduces the adhesion of water and dust to the surface, protects the surface from the effects of UV rays and gives a matt shine while cleaning dirt, oil, grease, grease, pollutants such as fish blood. Caustic-free, biodegradable in nature.

USAGE METHOD: Add 50 ml (half a tea glass) of Müller Mainz Boat Wash Shampoo liquid to 10 litres of water. Apply to the surface with a brush, cotton cloth or sponge. Wait for a few minutes and rinse the surface with clean water.

TEKNE YIKAMA ŞAMPUANI

Müller Mainz Tekne Yıkama Şampuanı (Köpüksüz), çevreye duyarlı, köpürmeyen tekne temizleme likididir. Fiberglas, tik, vinil, plastik, kauçuk, cam, metal gibi dış mekanda kullanılan tüm materyallerle uyumludur, boyaya zarar vermez. Anti-statik özelliği nedeniyle suyun ve tozun yüzeye tutunmasını azaltır, kiri, yağı, gresi, balık kanı gibi kirlenleri temizlerken yüzeyi UV ışınlarının etkilerinden korur ve mat parlaklık verir. Kostik içermez, doğada biyolojik olarak çözünür.

KULLANIM ŞEKLİ: 10 lt suya 50 ml kadar (yarım çay bardağı) Müller Mainz Tekne Yıkama Şampuanı likidi ekleyiniz. Fırça, pamuklu bir bez veya sünger vasıtasıyla yüzeye uygulayınız. Birkaç dakika bekleyip temiz su ile yüzeyi durulayınız.



Scan the
QR Code
below to watch
the usage video



1.5 Lt e
x 12
50
Boxes



5 Lt e
x 4
50
Boxes

FASER - OBERFLÄCHEN REINIGUNG

Müller Mainz Faserflächen-Reinigungsflüssigkeit ist ein laugenfreier, wasserbasierter chemischer Reiniger der neuen Generation, der die Reinigung von Schmutz, Öl und Vogelkot auf allen Oberflächen von Booten wie Komposit, Glasfaser, Kunststoff, PVC, Aluminium usw. ermöglicht, ohne die Oberfläche zu beschädigen. Es schützt die Oberfläche vor Staub, Wasser, Salz und den schädlichen Auswirkungen von UV-Strahlen.

ANWENDUNGSMETHODE: Aus einer Entfernung von 25-30 cm auf die Oberfläche aufsprühen. Nach einer Wartezeit von 30 Sekunden wird es mit einem sauberen, feuchten Tuch oder Schwamm auf die Oberfläche aufgetragen. Nach dem Auftragen wird die Oberfläche mit Wasser abgespült und mit einem sauberen, feuchten Tuch oder Schwamm abgewischt.

FIBRE SURFACE CLEANING LIQUID

Müller Mainz Fibre Surface Cleaning Liquid is a caustic free, water based new generation chemical cleaner that allows the cleaning of dirt, oil and bird droppings on all surfaces of boats such as composite, fibreglass, plastic, pvc, aluminium, etc. without damaging the surface. It protects the surface from dust, water, salt and harmful effects of UV rays.

USAGE METHOD: Sprayed on the surface from a distance of 25-30 cm. After waiting for 30 seconds, it is spread on the surface with a clean damp cloth or sponge. After application, the surface is rinsed with water and wiped with a clean damp cloth or sponge.

FİBER YÜZEY TEMİZLEME LİKİDİ

Müller Mainz Fiber Yüzey Temizleme Likidi, teknelerin kompozit, fiberglas, plastik, pvc, alüminyum, gibi tüm yüzeylerinde oluşan kirlen, yağların, kuş pisliklerinin yüzeye zarar vermeden temizlenmesini sağlayan kostik içermeyen su bazlı yeni nesil kimyasal temizleyicidir. Yüzeyi tozdan, sudan, tuzdan, UV ışınlarının zararlı etkilerinden korur.

KULLANIM ŞEKLİ: Yüzeye 25-30 cm mesafeden püskürtülür. 30 saniye kadar beklendikten sonra temiz nemli bir bezle veya sünger vasıtasıyla yüzeye yedirilir. Uygulama sonrası yüzey, suyla durulanır ve temiz nemli bir bez veya sünger ile silinir.



Scan the
QR Code
below to watch
the usage video



750 ml e
x 12
50
Boxes



5 Lt e
x 4
50
Boxes

KETTENSCHUTZ-ÖL

CHAIN PROTECTION OIL

ZİNCİR KORUMA YAĞI



Müller Mainz Kettenschutz-öl ist ein spezielles Schutzöl, das entwickelt wurde, um Rostbildung auf Metalloberflächen wie Ankern und Ketten zu verhindern. Wenn das aufgetragene Metall nicht in direkten Kontakt mit Salzwasser kommt, schützt es das Metall mit der homogenen Filmschicht vor Salznebel, Wasser und wechselnden Atmosphären und verhindert die Rostbildung für 6 Monate nach dem Auftragen.

ANWENDUNGSMETHODE: Nachdem die Metalloberfläche mit frischem Wasser gereinigt und getrocknet wurde, wird sie nach Möglichkeit im Tauchverfahren oder durch Bürsten oder Pumpen auf das Metall aufgetragen. Nach dem Auftragen beginnt das Produkt seine Funktion zu erfüllen, indem es innerhalb von 3-4 Stunden tief in die Oberfläche eindringt.

VORSICHT: Während der Anwendung sollten Handschuhe und Schutzbrillen verwendet werden. Das Produkt sollte bis zum Trocknen auf einem kartonartigen Material aufbewahrt werden.

Müller Mainz Chain Protection Oil is a special protective oil developed to prevent rust formation on metal surfaces such as anchors and chains. If the applied metal does not come into direct contact with salt water, it protects the metal from salt mist, water and variable atmospheres with the homogeneous film layer it creates and prevents rust formation for 6 months after application.

METHOD OF USE: After cleaning the metal surface with fresh water and drying it, it is applied to the metal by immersion method, if possible, or by brushing or pumping. After application, the product begins to perform its function by penetrating the surface deeply within 3-4 hours.

ATTENTION: Gloves and goggles should be used during application. The product should be kept on a cardboard-like material until it dries.

Müller Mainz Zinc Koruma Yağı, çapa ve zincir gibi metal yüzeylerde pas oluşumunu önlemek için geliştirilen özel bir koruyucu yağdır. Uygulama yapılan metali tuzlu suya doğrudan temas etmemesi durumunda uygulama sonrası 6 ay boyunca metali oluşturduğu homojen film tabakası ile tuz sindiren, sudan, değişken atmosferlerden korur ve pas oluşumunu engeller.

KULLANIM ŞEKLİ: Metal yüzey tatlı su ile temizlenip kuruduktan sonra mümkün ise daldırma yöntemiyle değil ise fırçalama veya pompa vasıtasıyla metale uygulanır. Uygulama sonrası 3 - 4 saat içinde ürün yüzeye derinlemesine işleyerek görevini yapmaya başlar.

DİKKAT: Uygulama esnasında eldiven ve gözlük kullanılmalıdır. Ürün kuruyana kadar karton gibi bir malzemenin üzerinde tutulmalıdır.

Scan the
QR Code
below to watch
the usage video



1.5 Lt e
x 12

50
Boxes



5 Lt e
x 4

50
Boxes

BOOTSROMPF REINIGUNGSGEL

BOAT BOTTOM CLEANING GEL

TEKNE ALTI TEMİZLEME JELİ



Müller Mainz Bootsbodenreinigungsgel ist ein sehr starkes und lösemittelhaltiges Produkt für den Bootsrumpf. Es zerstört Algen, Mehltau und andere unter Wasser gebildete Formationen.

ANWENDUNG: Tragen Sie das Produkt mit einem Schwamm oder einer weichen Bürste auf den Bootsrumpf auf. Warten Sie etwa 10 Minuten, bis das Produkt aktiviert ist. Stellen Sie während dieser Zeit sicher, dass das Produkt nicht am Körper trocknet. Nach der Aktivierung die Oberfläche gründlich mit einer harten Bürste oder einem Pad abreiben, vorzugsweise mit heißem Wasser mit einem Hochdruckreiniger abwaschen. Wiederholen Sie den Vorgang bei Bedarf.

VORSICHT: Nicht auf heiße Oberflächen auftragen, bei Gebrauch Schutzausrüstung (Kleidung, Handschuhe, Maske, Brille) verwenden.

Müller Mainz Boat Bottom Cleaning Gel is a very strong and solvent product for the hull of boats. It destroys algae, mildew and other formations formed under water.

USAGE: Apply the product to the hull of the boat with a sponge or soft brush. Wait for the product to activate for about 10 minutes. During this time, make sure that the product does not dry on the body. After activation, rub the surface thoroughly with a hard brush or pad, preferably wash it with hot water with a pressure washer. Repeat the process if necessary.

ATTENTION: Do not apply to hot surfaces, use protective equipment (clothing, gloves, mask, glasses) during use.

Müller Mainz Tekne Altı Temizleme Jeli, teknelerin karınası çok kuvvetli ve çözücü bir üründür. Su altında oluşmuş yosun, kekamoz ve diğer oluşumları yok eder.

KULLANIM ŞEKLİ: Ürünü tekne karınasına sünger veya yumuşak bir fırça vasıtasıyla uygulayınız. 10 dakika kadar ürünün aktive olması için bekleyiniz. Bu süre içerisinde ürününü gövdede kurumamasına dikkat ediniz. Aktive olmasından sonra yüzeyi sert fırça veya ped ile iyice ovunuz, tercihen basınçlı yıkama makinasıyla sıcak su ile yıkayınız. Gerekirse işlemi tekrarlayınız.

DİKKAT: Sıcak yüzeye uygulama yapmayınız, kullanımı esnasında koruyucu ekipman (giysi, eldiven, maske, gözlük) kullanınız.

Scan the
QR Code
below to watch
the usage video



1.5 Lt e
x 12

50
Boxes



5 Lt e
x 4

50
Boxes

KRAFTSTOFFZUSATZ

Müller Mainz Benzin-Kraftstoffzusatz ist ein Hochleistungs-Kraftstoffzusatz, das für den Einsatz in benzinbetriebenen Fahrzeugen entwickelt wurde. Mit seinen speziellen Reinigungsadditiven reinigt und verhindert es kraftstoffbedingten Ruß und Ablagerungen im Injektor und Vergaser. Durch die Erhöhung des Oktanspiegels wird die Kraftstoffqualität erhöht und somit Kraftstoff gespart, indem die verbrannte Benzinmenge reduziert wird. Es verbessert die Zündqualität, sorgt für einen leisen Betrieb des Motors und erhöht die Leistung des Motors.

ANWENDUNGSMETHODE: Für 100 Liter Kraftstoff wird 1 Dose (500 ml) Müller Mainz Benzin-Kraftstoffzusatz in den Tank gegeben. Durch Zugabe von Kraftstoff wird das Produkt mit Kraftstoff gemischt. Es sollte nicht mit Kraftstoff unter einem Viertel Tank verwendet werden. Es wird empfohlen, Müller Mainz Benzin-Kraftstoffzusatz zu verwenden, um das Kraftstoffsystem zu reinigen und die Leistung des Motors in allen drei Tanks zu erhöhen.

ACHTUNG: Gießen Sie es nicht direkt ins Feuer, lagern Sie es nicht an heißen Orten, lassen Sie es nicht liegen

FUEL ADDITIVE

Müller Mainz Gasoline Fuel Additive is a high performance fuel additive developed for use in gasoline-powered vehicles. With its special cleaning additives, it cleans and prevents fuel-derived soot and deposits formed in the injector and carburetor. By increasing the octane level, it increases the quality of the fuel and thus saves fuel by reducing the amount of gasoline burned. It improves the ignition quality, ensures quiet operation of the engine, and increases the performance of the engine.

METHOD OF USE: For 100 lt of fuel, 1 can (500 ml) of Müller Mainz Gasoline Fuel Additive is added to the tank. By adding fuel to it, the product is mixed with fuel. It should not be used with fuel below a quarter tank. It is recommended to use Müller Mainz Gasoline Fuel Additive to clean the fuel system and increase the performance of the engine in all three tanks.

ATTENTION: Do not pour it directly into the fire, do not store it in hot places, do not leave the box in the sun.

BENZIN YAKIT KATKISI

Müller Mainz Benzin Yakıt Katkısı, benzin motorlu araçlarda kullanılmak üzere geliştirilen yüksek performanslı yakıt katkısıdır. İçeriğindeki özel temizleme katkıları ile enjektör ve karbüratörde oluşan yakıt kaynaklı kurumu ve tortuları temizler ve önler. Oktan seviyesini yükselterek yakıtın kalitesini artırır ve bu sayede yanmadan atılan benzin miktarını düşürerek yakıt tasarrufu sağlar. Ateşleme kalitesini yükseltir, motorun sessiz çalışmasını sağlar, motorun performansını artırır.

KULLANIM ŞEKLİ: 100 lt yakıt için 1 kutu (500 ml) Müller Mainz Benzin Yakıt Katkısı depoya eklenir. Üzerine yakıt konularak ürünün yakıtla karışması sağlanır. Çeyrek deponun altında yakıt ile kullanılmaması gerekir. Her üç depoda bir yakıt sisteminin temizlenmesi ve motorun performansının artırılması için Müller Mainz Benzin Yakıt Katkısının kullanılması tavsiye edilir.

DİKKAT: Ateşe doğrudan dökmeyiniz, sıcak yerlerde depolamayınız, kutuyu güneş altında bırakmayınız.



Scan the QR Code below to watch the usage video



500 ml e
x 24



70
Boxes



DIESELKRAFT STOFFZUSATZ

Müller Mainz Dieselkraftstoffzusatz ist ein Hochleistungskraftstoffadditiv, das für den Einsatz in Dieselmotoren entwickelt wurde. Mit seinen speziellen Reinigungsadditiven reinigt und verhindert es kraftstoffbedingten Ruß und Ablagerungen, die sich in Injektor, Pumpe und Kraftstoffsystem bilden. Es erhöht die Qualität des Kraftstoffs durch Erhöhung des Cetangehalts und spart somit Kraftstoff, indem die Kraftstoffmenge reduziert wird, die ohne Verbrennung ausgestoßen wird. Es verbessert die Zündqualität, sorgt für einen leisen Betrieb des Motors und erhöht die Leistung des Motors.

ANWENDUNGSMETHODE: Für 100 Liter Kraftstoff wird 1 Dose (500 ml) Müller Mainz Dieselkraftstoffzusatz in den Tank gegeben. Durch Zugabe von Kraftstoff wird das Produkt mit Kraftstoff gemischt. Es sollte nicht mit Kraftstoff unter einem Viertel Tank verwendet werden. Es wird empfohlen, alle drei Tanks Müller Mainz Dieselkraftstoffzusatz zu verwenden, um das Kraftstoffsystem zu reinigen und die Leistung des Motors zu erhöhen.

ACHTUNG: Nicht direkt ins Feuer gießen, nicht an heißen Orten lagern, nicht verlassen

DIESEL FUEL ADDITIVE

Müller Mainz Diesel Fuel Additive is a high performance fuel additive developed for use in diesel engines. With its special cleaning additives, it cleans and prevents fuel-related soot and deposits formed in the injector, pump and fuel system. It increases the quality of the fuel by increasing the cetane level and thus saves fuel by reducing the amount of fuel expelled without burning. It improves the ignition quality, ensures quiet operation of the engine, and increases the performance of the engine.

METHOD OF USE: For 100 liters of fuel, 1 can (500 ml) of Müller Mainz Diesel Fuel Additive is added to the tank. By adding fuel to it, the product is mixed with fuel. It should not be used with fuel below a quarter tank. It is recommended to use Müller Mainz Diesel Fuel Additive to clean the fuel system and increase the performance of the engine in every three tanks.

ATTENTION: Do not pour directly into the fire, do not store in hot places, do not leave the box in the sun.

DİZEL YAKIT KATKISI

Müller Mainz Dizel Yakıt Katkısı, dizel motorlu araçlarda kullanılmak üzere geliştirilen yüksek performanslı yakıt katkısıdır. İçeriğindeki özel temizleme katkıları ile enjektör, pompa ve yakıt sisteminde oluşan yakıt kaynaklı kurumu ve tortuları temizler ve önler. Setan seviyesini yükselterek yakıtın kalitesini artırır ve bu sayede yanmadan atılan yakıt miktarını düşürerek yakıt tasarrufu sağlar. Ateşleme kalitesini yükseltir, motorun sessiz çalışmasını sağlar, motorun performansını artırır.

KULLANIM ŞEKLİ: 100 lt yakıt için 1 kutu (500 ml) Müller Mainz Dizel Yakıt Katkısı depoya eklenir. Üzerine yakıt konularak ürünün yakıtla karışması sağlanır. Çeyrek deponun altında yakıt ile kullanılmaması gerekir. Her üç depoda bir yakıt sisteminin temizlenmesi ve motorun performansının artırılması için Müller Mainz Dizel Yakıt Katkısının kullanılması tavsiye edilir.

DİKKAT: Ateşe doğrudan dökmeyiniz, sıcak yerlerde depolamayınız, kutuyu güneş altında bırakmayınız.




Scan the QR Code below to watch the usage video



500 ml e
x 24



70
Boxes



ORGANISCHES FROST SCHUTZMITTEL

Müller Mainz Organisches Frostschutzmittel -56 °C (ROSA) schützt das System vor dem Einfrieren, wo es verwendet wird. Bei reiner Verwendung in Kühlsystemen, die einfrieren können (Heizkörper, Solaranlagen usw.), schützt es das System bis zu -56 °C, und wenn es mit halb reinem Wasser gemischt wird, schützt es das System bis zu -20 °C. Gleichzeitig schützt es das System dank der darin enthaltenen Korrosionsinhibitoren vor Korrosion und Rost.

ANWENDUNGSMETHODE: Das Wasser-Frostschutz-Gemisch im System muss vor der Verwendung des Produkts abgelassen werden. Das Produkt sollte nicht mit verschiedenen Frostschutzmitteln gemischt werden. Wenn im System zuvor kein Frostschutzmittel verwendet wurde, sollte das Produkt vorsichtig verwendet werden, da Wasser austreten kann, da die Korrosion und der Kalk, die im System auftreten können, durch die Verwendung des Produkts gereinigt werden. Müller Mainz Organisches Frostschutzmittel wird dem System entsprechend der Kapazität des Systems und dem gewünschten Schutzgrad zugesetzt. Es wird empfohlen.

ORGANIC ANTIFREEZE

Müller Mainz Organic Antifreeze -56 °C (PINK) protects the system against freezing where it is used. When used pure in cooling systems that may freeze (radiator, solar energy systems, etc.), it protects the system up to -56 °C, and when used by mixing it with half pure water, it protects the system up to -20 °C. At the same time, it protects the system from corrosion and rust thanks to the corrosion inhibitors it contains.

METHOD OF USE: The water / antifreeze mixture in the system must be drained before using the product. The product should not be mixed with different antifreezes. If antifreeze has not been used in the system before, the product should be used carefully because water leakage may occur as the corrosion and lime that may occur in the system will be cleaned by using the product. Müller Mainz Organic Antifreeze is added to the system according to the capacity of the system and the desired degree of protection. It is recommended to change the antifreeze added to the system every 2 years.

ORGANİK ANTİFRİZ

Müller Mainz Organik Antifreeze -56 °C (PEMBE), kullanıldığı yerde sistemi donmaya karşı korur. Donma ihtimali olan soğutma sistemlerinde (radyatör, güneş enerji sistemleri vb.) saf olarak kullanıldığında -56 °C'ye, yarı yarıya saf su ile karıştırılarak kullanıldığında -20 °C'ye kadar sistemi korur. Aynı zamanda içeriğindeki korozyon önleyici katkılar sayesinde sistemi korozyon ve pastan korur.

KULLANIM ŞEKLİ: Sistemin içerisindeki su / antifreeze karışımı ürün kullanılmadan önce boşaltılmalıdır. Farklı antifreezlerle ürün karıştırılmamalıdır. Sistemde daha önce antifreeze kullanılmadıysa ürün dikkatli kullanılmalıdır çünkü sistemde oluşabilecek korozyon vade kireç ürünün kullanılması ile temizleneceği için su kaçığı oluşabilecektir. Sistemin kapasitesine göre ve istenen koruma derecesine göre Müller Mainz Organik Antifreeze sisteme eklenir. Sisteme eklenen antifreezin 2 yılda bir değiştirilmesi önerilmektedir.



Scan the
QR Code
below to watch
the usage video



1.5 Lt e
x 12

50
Boxes



5 Lt e
x 4

50
Boxes

marine müller mainz®



müller [®]
mainz

marine



2025



www.mullermainz.de